

Wavin PVC+

Assortiments overzicht

Wavin PVC+

Waar standaard stopt,
begint de **plus**

Wavin PVC+ binnenriool
buizen en hulpstukken



An Orbia business.

Wavin PVC+

Waar standaard stopt,
begint de **plus**

Wavin PVC+ binnenriool
buizen en hulpstukken

5 redenen om PVC+ te gebruiken:

- 1. Minder montagetijd**
Snel uitlijnen en installeren.
- 2. Minder faalkosten**
Betere controle tijdens montage.
- 3. Meer zekerheid**
Correcte verbinding in één oogopslag.
- 4. Volledig systeem**
Buizen en hulpstukken sluiten perfect op elkaar aan.
- 5. Duurzamere keuze**
Circulair PVC zonder concessies aan prestaties.




Op zoek naar een specifiek PVC+ product?
Onze verkoop binnendienst helpt u graag verder.
Neem contact op via bi.nl@wavin.com of
bel +31 523 28 81 65.



An Orbia business.

PVC+ Buizen


PVC+ Buizen



Catalogus code	Ø (OD)	L mm	S mm	di mm
3020003001	32	1000	3	26
3020003002	32	2000	3	26
3020003004	32	4000	3	26
3020003005	32	5000	3	26
3020004001	40	1000	3	34
3020004002	40	2000	3	34
3020004004	40	4000	3	34
3020004005	40	5000	3	34
3020005001	50	1000	3	44
3020005002	50	2000	3	44
3020005004	50	4000	3	44
3020005005	50	5000	3	44
3020007002	75	2000	3	69
3020007004	75	4000	3	69
3020007005	75	5000	3	69
3020009002	90	2000	3	84
3020009004	90	4000	3	84
3020009005	90	5000	3	84
3020011002	110	2000	3.2	104
3020011004	110	4000	3.2	104
3020011005	110	5000	3.2	104
3020012012	125	2000	3.2	119
3020012014	125	4000	3.2	119
3020016002	160	2000	4	154
3020016004	160	4000	4	154


PVC+ Hulpstukken voor binnenriolering

Lijmmof




Catalogus code	Ø (OD)	H mm	Z1 mm	L1 mm	L2 mm
3120003000	32	47.2	2.2	22.5	22.5
3120004000	40	55.2	2.2	26.5	26.5
3120005000	50	65.2	2.2	31.5	31.5
3120007000	75	91	3	44	44
3120009000	90	106	3	51.5	51.5
3120011000	110	116	3	56.5	56.5
3120012000	125	116	3	56.5	56.5
3120016000	160	120	3	58.5	58.5

Bocht 15° 2x mof



Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121207001	75	15°	120.3	12	12	44	44
3121209001	90	15°	138.9	13	13	51.5	51.5
3121211001	110	15°	155.3	15	15	56.5	56.5

Bocht 15° mof/spie




Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121107001	75	15°	120.3	12	12	44	44
3121109001	90	15°	138.9	13	13	51.5	51.5
3121111001	110	15°	155.3	15	15	56.5	56.5




Bocht 22° 2x mof

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121204002	40	22,5°	73.8	7.5	7.5	26.5	26.5
3121205002	50	22,5°	88.2	9	9	31.5	31.5




Bocht 22° mof/spie


Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121104002	40	22,5°	73.8	7.5	7.5	26.5	26.5
3121105002	50	22,5°	88.2	9	9	31.5	31.5
3121112002	125	22,5°	173	20.5	20.5	56.5	56.5



Bocht 30° 2x mof


Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121212003	125	30°	183.9	24.5	24.5	56.5	56.5






Bocht 30° mof/spie

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121112003	125	30°	183.9	24.5	24.5	56.5	56.5



Bocht 45° 2x mof

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121203004	32	45°	70.3	11	11	22.5	22.5
3121204004	40	45°	83.4	13	13	26.5	26.5
3121205004	50	45°	99.8	15.5	15.5	31.5	31.5
3121207004	75	45°	143.9	23.5	23.5	44	44
3121209004	90	45°	170.8	28.5	28.5	51.5	51.5
3121211004	110	45°	204	38.8	38.8	56.5	56.5
3121212004	125	45°	218	43.8	43.8	56.5	56.5
3121216004	160	45°	250	53	53	58.5	58.5




Bocht 45° mof/spie

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121103004	32	45°	70.4	11	11	22.5	22.5
3121104004	40	45°	83.5	13	13	26.5	26.5
3121105004	50	45°	99.9	15.5	15.5	31.5	31.5
3121107004	75	45°	144.	23.5	23.5	44	44
3121109004	90	45°	170.8	28.5	28.5	51.5	51.5
3121111004	110	45°	204	38.8	38.8	56.5	56.5
3121112004	125	45°	218	43.8	43.8	56.5	56.5
3121116004	160	45°	250	53	53	58.5	58.5




Bocht 67,5° 2x mof

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121203006	32	67,5°	71.5	16.5	16.5	22.5	22.5
3121204006	40	67,5°	84.8	19.5	19.5	26.5	26.5
3121205006	50	67,5°	104.9	25.5	25.5	31.5	31.5
3121212006	125	67,5°	234.8	68.8	68.8	56.5	56.5




Bocht 67,5° mof/spie


Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121103006	32	67,5°	71.5	16.5	16.5	22.5	22.5
3121104006	40	67,5°	84.9	19.5	19.5	26.5	26.5
3121105006	50	67,5°	69.4	25.5	25.5	31.5	31.5
3121112006	125	67,5°	234.8	68.8	68.8	56.5	56.5



Bocht 88,5° 2x mof


Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121203009	32	88,5°	63.9	21	21	22.5	22.5
3121204009	40	88,5°	76.2	25	25	26.5	26.5
3121205009	50	88,5°	91.6	30	30	31.5	31.5
3121207009	75	88,5°	129.7	42	42	44	44






Bocht 88,5° mof/spie

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121103009	32	88,5°	63.9	21	21	22.5	22.5
3121104009	40	88,5°	76.2	25	25	26.5	26.5
3121105009	50	88,5°	91.6	30	30	31.5	31.5
3121107009	75	88,5°	129.7	42	42	44	44



Stromingsbocht 88,5° 2x mof

Catalogus code	Ø	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121403009	32	88,5°	66.4	23.5	23.5	66.4	66.4
3121404009	40	88,5°	80.8	29.5	29.5	80.8	80.8
3121405009	50	88,5°	99.3	37.5	37.5	99.3	99.3
3121407009	75	88,5°	144.6	56.5	56.5	144.6	144.6
3121409009	90	88,5°	171.4	67.5	67.5	171.4	171.4
3121411009	110	88,5°	206.4	86.8	86.8	206.4	206.4
3121412009	125	88,5°	226.4	98.8	98.8	226.4	226.4
3121416009	160	88,5°	272.7	124	124	272.7	272.7




Stromingsbocht 88,5° mof/spie

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121303009	32	88,5°	66.4	23.5	23.5	22.5	22.5
3121304009	40	88,5°	80.8	29.5	29.5	26.5	26.5
3121305009	50	88,5°	99.3	37.5	37.5	31.5	31.5
3121307009	75	88,5°	144.6	56.5	56.5	44	44
3121309009	90	88,5°	171.4	67.5	67.5	51.5	51.5
3121311009	110	88,5°	206.4	86.8	86.8	56.5	56.5
3121312009	125	88,5°	226.3	98.8	98.8	56.5	56.5
3121316009	160	88,5°	272.7	124	124	58.5	58.5




Bocht 90° 2x mof

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121209009	90	90°	149.8	49	49	51.5	51.5
3121211009	110	90°	182.9	67	67	56.5	56.5
3121212009	125	90°	190.5	67	67	56.5	56.5




Bocht 90° mof/spie


Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121109009	90	90°	149.8	49	49	51.5	51.5
3121111009	110	90°	183	67	67	56.5	56.5
3121112009	125	90°	190.6	67	67	56.5	56.5



Verloopbocht 88,5° 2x mof


Catalogus code	Ø 1 (OD)	Ø 2 (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm
3121207059	75	50	88,5°	110.1	36	30	44	31.5






T-stuk 45° 3x mof

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3122203004	32	45°	98	11	42	42	22.5	22.5	22.5
3122204004	40	45°	118	12.5	52.5	52.5	26.5	26.5	26.5
3122205004	50	45°	143	15.5	64.5	64.5	31.5	31.5	31.5
3122207004	75	45°	206	23.5	94.5	94.5	44	44	44
3122209004	90	45°	244	28.5	112.5	112.5	51.5	51.5	51.5
3122211004	110	45°	289.5	39.5	137	137	56.5	56.5	56.5
3122212004	125	45°	312.5	44.5	155	155	56.5	56.5	56.5
3122216004	160	45°	366.5	53.5	198	196	58.5	58.5	58.5




T-stuk 45° 2x mof/spie

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3122103004	32	45°	98	11	42	42	22.5	22.5	22.5
3122104004	40	45°	118	12.5	52.5	52.5	26.5	26.5	26.5
3122105004	50	45°	143	15.5	64.5	64.5	31.5	31.5	31.5
3122107004	75	45°	206	23.5	94.5	94.5	44	44	44
3122109004	90	45°	244	28.5	112.5	112.5	51.5	51.5	51.5
3122111004	110	45°	289.5	39.5	137	137	56.5	56.5	56.5
3122112004	125	45°	312.5	44.5	155	155	56.5	56.5	56.5
3122116004	160	45°	366.5	53.5	198	196	58.5	58.5	58.5




Verloop T-stuk 45° 3x mof

Catalogus code	Ø 1 (OD)	Ø 2 (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3122205044	50	40	45°	128	8	58.5	57	31.5	26.5	31.5
3122207044	75	40	45°	163	4	78	71	44	26.5	44
3122207054	75	50	45°	168	4	82	76	44	31.5	44
3122209054	90	50	45°	202.5	14	92.5	85.5	51.5	31.5	51.5
3122209074	90	75	45°	220	14	106	103	51.5	44	51.5
3122211044	110	40	45°	222	8	108	101	56.5	26.5	56.5
3122211054	110	50	45°	222	8	113	101	56.5	31.5	56.5
3122211074	110	75	45°	236	10	119	113	56.5	44	56.5
3122211094	110	90	45°	253.5	17	127	123.5	56.5	51.5	56.5
3122212054	125	50	45°	236	4	126	119	56.5	31.5	56.5
3122212074	125	75	45°	236	4	131	119	56.5	44	56.5
3122212094	125	90	45°	273.5	23.5	140	137	56.5	51.5	56.5
3122212114	125	110	45°	289.5	31.5	148	145	56.5	56.5	56.5
3122216114	160	110	45°	291	13	171	161	58.5	56.5	58.5




Verloop T-stuk 45° 2x mof/spie

Catalogus code	Ø 1 (OD)	Ø 2 (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3122105044	50	40	45°	128	8	58.5	57	31.5	26.5	31.5
3122107044	75	40	45°	163	4	78	71	44	26.5	44
3122107054	75	50	45°	168	4	82	76	44	31.5	44
3122109054	90	50	45°	202.5	14	92.5	85.5	51.5	31.5	51.5
3122109074	90	75	45°	220	14	106	103	51.5	44	51.5
3122111044	110	40	45°	222	8	108	101	56.5	26.5	56.5
3122111054	110	50	45°	222	8	113	101	56.5	31.5	56.5
3122111074	110	75	45°	236	10	119	113	56.5	44	56.5
3122111094	110	90	45°	253.5	17	127	123.5	56.5	51.5	56.5
3122112054	125	50	45°	236	4	126	119	56.5	31.5	56.5
3122112074	125	75	45°	236	4	131	119	56.5	44	56.5
3122112094	125	90	45°	273.5	23.5	140	137	56.5	51.5	56.5
3122112114	125	110	45°	289.5	31.5	148	145	56.5	56.5	56.5
3122116114	160	110	45°	291	13	171	161	58.5	56.5	58.5




T-stuk 88,5° 3x mof

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3122203009	32	88,5°	89	22	22	22	22.5	22.5	22.5
3122204009	40	88,5°	105	26	26	26	26.5	26.5	26.5
3122205009	50	88,5°	125	31	31	31	31.5	31.5	31.5
3122207009	75	88,5°	176	44	44	44	44	44	44
3122209009	90	88,5°	207	52	52	52	51.5	51.5	51.5
3122211009	110	88,5°	237	62	62	62	56.5	56.5	56.5
3122212009	125	88,5°	255	71	71	71	56.5	56.5	56.5




T-stuk 88,5° 2x mof/spie

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3122103009	32	88,5°	89	22	22	22	22.5	22.5	22.5
3122104009	40	88,5°	105	26	26	26	26.5	26.5	26.5
3122105009	50	88,5°	125	31	31	31	31.5	31.5	31.5
3122107009	75	88,5°	176	44	44	44	44	44	44
3122109009	90	88,5°	207	52	52	52	51.5	51.5	51.5
3122111009	110	88,5°	237	62	62	62	56.5	56.5	56.5
3122112009	125	88,5°	255	71	71	71	56.5	56.5	56.5




Stroom T-stuk 88,5° 3x mof

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3122603009	32	88,5°	90	28	25	17	22.5	22.5	22.5
3122604009	40	88,5°	105	31	31	21	26.5	26.5	26.5
3122605009	50	88,5°	131	42	39	26	31.5	31.5	31.5
3122607009	75	88,5°	188	61	58	39	44	44	44
3122611009	110	88,5°	260.5	90.5	85	57	56.5	56.5	56.5
3122612009	125	88,5°	280.5	102.5	97	65	56.5	56.5	56.5
3122616009	160	88,5°	328	128	124	83	58.5	58.5	58.5




Stroom T-stuk 88,5° 2x mof/spie

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3122503009	32	88,5°	90	28	25	17	22.5	22.5	22.5
3122504009	40	88,5°	105	31	31	21	26.5	26.5	26.5
3122505009	50	88,5°	131	42	39	26	31.5	31.5	31.5
3122507009	75	88,5°	188	61	58	39	44	44	44
3122511009	110	88,5°	260.5	90.5	85	57	56.5	56.5	56.5
3122512009	125	88,5°	280.5	102.5	97	65	56.5	56.5	56.5
3122516009	160	88,5°	328	128	124	83	58.5	58.5	58.5




Verloop T-stuk 88,5° 3x mof

Catalogus code	Ø 1 (OD)	Ø 2 (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3122205049	50	40	88,5°	115	26	31	26	31.5	26.5	31.5
3122207049	75	40	88,5°	140	25	43	27	44	26.5	44
3122207059	75	50	88,5°	150	30	43	32	44	31.5	44
3122209059	90	50	88,5°	165	30	51	32	51.5	31.5	51.5
3122209079	90	75	88,5°	191	43	51	45	51.5	44	51.5
3122211049	110	40	88,5°	167	26	62	28	56.5	26.5	56.5
3122211059	110	50	88,5°	176	30	62	33	56.5	31.5	56.5
3122211079	110	75	88,5°	202	43	62	46	56.5	44	56.5
3122211099	110	90	88,5°	216	50	62	53	56.5	51.5	56.5
3122212059	125	50	88,5°	174	29	70	32	56.5	31.5	56.5
3122212079	125	75	88,5°	200	42	70	45	56.5	44	56.5
3122212099	125	90	88,5°	215	49	70	53	56.5	51.5	56.5
3122212119	125	110	88,5°	236	60	70	63	56.5	56.5	56.5




Verloop T-stuk 88,5° 2x mof/spie

Catalogus code	ø 1 (OD)	ø 2 (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3122109059	90	50	88,5°	165	30	51	32	51.5	31.5	51.5
3122109079	90	75	88,5°	191	43	51	45	51.5	44	51.5
3122111049	110	40	88,5°	167	26	62	28	56.5	26.5	56.5
3122111059	110	50	88,5°	176	30	62	33	56.5	31.5	56.5
3122111079	110	75	88,5°	202	43	62	46	56.5	44	56.5
3122111099	110	90	88,5°	216	50	62	53	56.5	51.5	56.5



Verloop Stroom T-stuk 88,5° 3x mof


Catalogus code	ø 1 (OD)	ø 2 (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3122604039	40	32	88,5°	98	28	29	17	26.5	22.5	26.5
3122605049	50	40	88,5°	117	33	36	21	31.5	26.5	31.5



Verloop kort


Catalogus code	ø 1 (OD)	ø 2 (OD)	H mm	Q1 mm	P2 mm
3124204030	40	32	29.5	29.5	22.5
3124205030	50	32	34.5	34.5	22.5
3124205040	50	40	34.5	34.5	26.5
3124207040	75	40	47	47	26.5
3124207050	75	50	47	47	31.5
3124209040	90	40	54.5	54.5	26.5
3124209050	90	50	54.5	54.5	31.5
3124209070	90	75	54.5	54.5	44

Verloop kort (vervolg)




Catalogus code	Ø 1 (OD)	Ø 2 (OD)	H (mm)	Q1 (mm)	P2 (mm)
3124211040	110	40	59.5	59.5	26.5
3124211050	110	50	59.5	59.5	31.5
3124211070	110	75	59.5	59.5	44
3124211090	110	90	59.5	59.5	51.5
3124212050	125	50	59.5	59.5	31.5
3124212070	125	75	59.5	59.5	44
3124212090	125	90	59.5	59.5	51.5
3124212110	125	110	59.5	59.5	56.5
3124216110	160	110	61.5	61.5	56.5
3124216120	160	125	61.5	61.5	56.5

Verloop kort dubbel




Catalogus code	Ø 1 (OD)	Ø 2 (OD)	Ø 3 (OD)	H (mm)	Q1 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)
3124211440	110	40	40	59.5	59.5	26.5	26.5
3124211550	110	50	50	59.5	59.5	31.5	31.5

Verloop lang




Catalogus code	Ø 1 (OD)	Ø 2 (OD)	H (mm)	Q1 (mm)	P2 (mm)	E (mm)
3124304030	40	32	59	26.5	22.5	3.8
3124305030	50	32	74	31.5	22.5	8.8
3124305040	50	40	70	31.5	26.5	4.9
3124316110	160	110	169.8	58.5	56.5	24.2
3124316120	160	125	155	58.5	56.5	16.8




Ontstoppingstuk mof/mof

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	K mm	W mm	L1 mm	L2 mm
3122411000	110	90°	253	70	70	126.7	153	56.5	56.5
3122412000	125	90°	269	78	78	141.7	167.7	56.5	56.5




Ontstoppingstuk mof/spie

Catalogus code	Ø (OD)	a	H mm	Z1 mm	Z2 mm	K mm	W mm	L1 mm	L2 mm
3122311000	110	90°	253	70	70	126.7	153.1	56.5	56.5
3122312000	125	90°	269	78	78	141.7	167.7	56.5	56.5



Eindstuk + Schroefdeksel

Catalogus code	Ø (OD)	H mm	W mm	L1 mm
3125103001	32	50.9	43.2	22.5
3125104001	40	54.9	51	26.5
3125105001	50	59.9	61	31.5
3125107001	75	76.8	89.3	44
3125109001	90	84.3	95.1	51.5
3125111001	110	97.3	126.7	56.5
3125112001	125	97.3	141.7	56.5
3125116001	160	99.3	165.1	58.5



Afsluitkap voor spie-eind

Catalogus code	Ø (OD)	H mm	L1 mm
3125003000	32	22.1	20
3125004000	40	26.1	24
3125005000	50	31.1	29
3125007000	75	31.1	29
3125009000	90	36.1	34
3125011000	110	36.1	34
3125012000	125	36.1	34



Op zoek naar een specifiek PVC+ product?

Onze verkoop binnendienst helpt u graag verder.

Neem contact op via bi.nl@wavin.com of

bel +31 523 28 81 65.

Wavin PVC+

Waar standaard stopt,
begint de **plus**

Wavin PVC+ binnenriool
buizen en hulpstukken

5 redenen om PVC+ te gebruiken:

- 1. Minder montagetijd**
Snel uitlijnen en installeren.
- 2. Minder faalkosten**
Betere controle tijdens montage.
- 3. Meer zekerheid**
Correcte verbinding in één oogopslag.
- 4. Volledig systeem**
Buizen en hulpstukken sluiten perfect op elkaar aan.
- 5. Duurzamere keuze**
Circulair PVC zonder concessies aan prestaties.



Op zoek naar een specifiek PVC+ product?
Onze verkoop binnendienst helpt u graag verder.
Neem contact op via bi.nl@wavin.com of
bel +31 523 28 81 65.

wavin

An Orbia business.

Notities

[illegible]

Notities

[illegible]

Bekijk al onze oplossingen op wavin.nl

- Drinkwater
- Regenwater
- Binnenriolering
- Buitenriolering
- Binnenklimaat
- Gas
- Elektro



Orbia is een collectief van bedrijven die samenwerken om enkele van de meest complexe uitdagingen ter wereld aan te pakken. We zijn verbonden door één gemeenschappelijk doel: het verbeteren van het leven op de hele wereld.

Building & Infrastructure



Wavin, de Bouw & Infrastructuur business van Orbia, is een leverancier van innovatieve oplossingen voor de wereldwijde bouw- en infrastructuurindustrie. Met meer dan 70 jaar ervaring in productontwikkeling, pakt het bedrijf een aantal van 's werelds grootste uitdagingen aan door te pionieren op het gebied van water- en sanitaire voorzieningen, klimaatbestendige steden, en technologieën voor een beter binnenklimaat. Wavin werkt samen met gemeentelijke bestuurders, ingenieurs, aannemers en installateurs voor toekomstbestendige leefgemeenschappen, gebouwen en huizen. Het heeft 10.000+ medewerkers wereldwijd, 40 productielocaties en bedient meer dan 80 landen via een wereldwijd verkoop- en distributienetwerk.

Wavin Nederland B.V. J.C. Kellerlaan 8 | 7772 SG Hardenberg | Postbus 5, 7770 AA Hardenberg
T. 0523-28 81 65 | E. info@wavin.nl | I. www.wavin.nl

© 2026 Wavin Nederland B.V. De in deze brochure opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij aanvaarden evenwel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen hierin. Overname van delen van de inhoud is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. Voor de meest actuele productinformatie, kijk op wavin.nl