



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name**WAVIN FRANCE SAS**ZI LA FEUILLOUSE BP 5
03150 VARENNES SUR ALLIER
FranceSite(s)
Site(s)

France - 03150 VARENNES SUR ALLIER - WAVIFV01

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation
Name**WAVIN**Conformité
ConformityLes caractéristiques certifiées NF permettent de garantir la durabilité, la mise en œuvre et les performances des réseaux (en savoir +) :**Domaine d'emploi** : Réseaux d'évacuation en PVC-U des eaux vannes et eaux usées à l'intérieur du bâtiment**Norme produit de référence** : NF EN 1329-1**Dimensionnement** : NF DTU 60.1**Mise en œuvre** : NF DTU 60.1**Durée de vie de référence (DVR)** : 50 ans

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :


The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 25-1-E-41 du 26/01/2026

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 25-1-E-40

Décision d'admission initiale 25-1-E-01

Fait à : Marne-la-Vallée, France
Done atDate de décision : 26/01/2026
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON


En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Ce certificat contient 197 produits:

Type de produits certifiés	Nb de produits certifiés
Raccords Compact groupe1 (formes usuelles)	139
Raccords Compact groupe2 (formes particulières), voir figures dernière page	58

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Manchon de dilatation / Expansion gasket coupler

Angle / Angle :

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
32	3.0	MF / Spigot-Socket	à joint (assemblages coulissants)	
40	3.0	MF / Spigot-Socket	à joint (assemblages coulissants)	
50	3.0	MF / Spigot-Socket	à joint (assemblages coulissants)	
63	3.0	MF / Spigot-Socket	à joint (assemblages coulissants)	
75	3.0	MF / Spigot-Socket	à joint (assemblages coulissants)	
80	3.0	MF / Spigot-Socket	à joint (assemblages coulissants)	
100	3.0	MF / Spigot-Socket	à joint (assemblages coulissants)	
110	3.2	MF / Spigot-Socket	à joint (assemblages coulissants)	
125	3.2	MF / Spigot-Socket	à joint (assemblages coulissants)	
140	3.2	MF / Spigot-Socket	à joint (assemblages coulissants)	
160	3.2	MF / Spigot-Socket	à joint (assemblages coulissants)	
200	3.9	MF / Spigot-Socket	à joint (assemblages coulissants)	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Manchon égal / Equal coupler

Angle / Angle :

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
32	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
63	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
75	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
80	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
140	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
200	3.9	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow

Angle / Angle : 22° 30

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
40	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow

Angle / Angle : 30°

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
100	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	

CSTB
le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow

Angle / Angle : 45°

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
32	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
32	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
63	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
63	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
75	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
75	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
80	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
80	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
110	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
110	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
140	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
140	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
200	3.9	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
200	3.9	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
250	4.9	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
250	4.9	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	

N° 25-1-E-41

Publié le / Issued on : 26/01/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte égale / Equal branch

Angle / Angle : 45°

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
32	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
32	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
63	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
63	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
75	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
75	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
80	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
110	3.2	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
200	3.9	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow

Angle / Angle : 67° 30

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
32	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
32	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
80	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
80	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
200	3.9	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte égale / Equal branch

Angle / Angle : 67° 30

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
100	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow

Angle / Angle : 87° 30

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
32	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
32	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
63	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
63	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
75	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
80	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
80	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
140	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
140	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
200	3.9	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
200	3.9	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
250	4.9	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
250	4.9	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte égale / Equal branch

Angle / Angle : 87° 30

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
32	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
32	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
63	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
63	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
75	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
75	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
80	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
110	3.2	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
200	3.9	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
200	3.9	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
250	4.9	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
250	4.9	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (2 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (2 DN)

Type de raccord / Fitting type : Manchon excentré réduit / Reduced eccentric external coupler

Angle / Angle :

DN (mm)	DN 2 (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	DN 2 (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
40	32	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
50	40	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (3 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (3 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte réduite / Reduced branch

Angle / Angle : 87° 30

DN (mm)	DN 2 (mm)	DN 3 (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	DN 2 (mm)	DN 3 (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
40	32	40	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
50	40	50	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 2 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coulisse (Figure 10) / Sleeve

Angle / Angle :

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
100	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 2 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte double d'équerre (Figure 6) / Double branch (corner)

Angle / Angle : 45°

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
100	3.0	MFFF / Spigot-Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 2 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte double parallèle (dans le plan) (Figure 5) / Double branch (in-plan)

Angle / Angle : 45°

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
100	3.0	FFFF / Socket-Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	MFFF / Spigot-Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 2 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte double d'équerre (Figure 6) / Double branch (corner)

Angle / Angle : 67° 30

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
100	3.0	MFFF / Spigot-Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 2 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte double parallèle (dans le plan) (Figure 5) / Double branch (in-plan)

Angle / Angle : 67° 30

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
100	3.0	MFFF / Spigot-Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 2 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte double d'équerre (Figure 6) / Double branch (corner)

Angle / Angle : 87° 30

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
100	3.0	MFFF / Spigot-Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 2 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte double parallèle (dans le plan) (Figure 5) / Double branch (in-plan)

Angle / Angle : 87° 30

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
100	3.0	MFFF / Spigot-Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact, groupe 2 (2 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (2 DN)

Type de raccord / Fitting type : Manchette (Figure 11) / Sleeve

Angle / Angle :

DN (mm)	DN 2 (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	DN 2 (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
100	100	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact, groupe 2 (2 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (2 DN)

Type de raccord / Fitting type : Réduction extérieure excentrée (Figure 18) / Eccentric external reducer

Angle / Angle :

DN (mm)	DN 2 (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
<i>DN (mm)</i>	<i>DN 2 (mm)</i>	<i>Nominal wall thickness (mm)</i>	<i>Orifice</i>	<i>Assembly type</i>	<i>Nota</i>
140	100	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
140	125	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
160	100	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
160	110	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
160	125	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
160	140	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
200	110	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
200	125	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
200	140	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
200	160	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
250	200	3.9	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	

CSTB

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact, groupe 2 (2 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (2 DN)

Type de raccord / Fitting type : Tampon de réduction (Figure 20) / Reducer

Angle / Angle :

DN (mm)	DN 2 (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	DN 2 (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
40	32	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
50	32	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
50	40	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
63	40	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
63	50	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
75	40	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
75	50	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
80	40	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
80	50	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
80	63	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
100	32	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
100	40	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
100	50	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
100	75	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
100	80	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
110	40	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
110	50	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
110	75	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
110	80	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
110	100	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
125	80	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
125	100	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
125	110	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 2 (3 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (3 DN)

Type de raccord / Fitting type : Selle (Figure 17) / Saddle

Angle / Angle :

DN (mm)	DN 2 (mm)	DN 3 (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Nota
DN (mm)	DN 2 (mm)	DN 3 (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Nota
100	32	100	3.0	MF / Spigot-Socket	
100	40	100	3.0	MF / Spigot-Socket	
100	50	100	3.0	MF / Spigot-Socket	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 2 (3 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (3 DN)

Type de raccord / Fitting type : Tampon réduit double (Figure 12) / Double reducer

Angle / Angle :

DN (mm)	DN 2 (mm)	DN 3 (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Nota
DN (mm)	DN 2 (mm)	DN 3 (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Nota
100	32	32	3.0	MF / Spigot-Socket	
100	40	40	3.0	MF / Spigot-Socket	
100	50	50	3.0	MF / Spigot-Socket	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 2 (3 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (3 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte réduite combinaisons DN spéciales (Figure 7) / Reduced branch for special DN combinations

Angle / Angle : 45°

DN (mm)	DN 2 (mm)	DN 3 (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Nota
DN (mm)	DN 2 (mm)	DN 3 (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Nota
100	40	100	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	
100	50	100	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	
125	100	125	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 2 (3 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (3 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte réduite combinaisons DN spéciales (Figure 7) / Reduced branch for special DN combinations






Angle / Angle : 87° 30'

DN (mm)	DN 2 (mm)	DN 3 (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Nota
DN (mm)	DN 2 (mm)	DN 3 (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Nota
40	32	40	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	
50	32	50	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	
50	40	50	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	
100	40	100	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	
100	50	100	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	
125	100	125	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	

N° 25-1-E-41

Date de publication : 26/01/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Figures types pour les raccords du groupe 2 / Specific illustrations for group 2 fittings			
Coude avec bouchon en fond (ou latéral) – figure 1	Coude double parallèle (dans le plan) – figure 2	Coude double d'équerre - figure 3	Culotte égale avec bouchon de visite – figure 4
			
Culotte double parallèle (dans le plan) (ou Culotte réduite double parallèle (dans le plan)) – figure 5	Culotte double d'équerre (ou culotte réduite double d'équerre) – figure 6	Culotte réduite (ou Culotte réduite combinaisons DN spéciales) – figure 7	Pieds de biche – figure 8
			
Croix pied de biche – figure 9	Coulisse– figure 10	Manchette– figure 14	Tampon réduit double– figure 12
			
Tampon réduit triple– figure 16	Selle– figure 17	Réduction extérieure excentrée– figure 18	Réduction incorporée– figure 19
			
Tampon de réduction– figure 20			
			