

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 242/1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 - LaLinea stelaż WC Basic 1120x500
 - LaLinea stelaż WC Easy 1120x500
 - LaLinea stelaż WC Premium 1120x500
 - LaLinea stelaż WC 450 1120x450
 - LaLinea stelaż WC zabudowa mokra
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **242/1**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do mocowania wiszących misek ustępowych w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Wavin Polska S.A., ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk; Miejsce produkcji: zakład w Niemczech
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2026/3113 wydanie 1 Podtynkowe ramy montażowe Wavin LaLinea do urządzeń sanitarnych i armatury sanitarnej
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi			
Nośność	Rama nie wykazuje uszkodzeń oraz odkształceń doraźnych i trwałych większych niż: <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Obciążenie siłą pionową P, kN 4,0</td><td style="text-align: center;">Odkształcenie doraźne Δf, mm ≤ 20</td><td style="text-align: center;">Odkształcenie trwałe Δf, mm ≤ 4</td></tr> </table> Metoda oceny wg: WO-KOT/11/01 wydanie 1	Obciążenie siłą pionową P, kN 4,0	Odkształcenie doraźne Δf , mm ≤ 20	Odkształcenie trwałe Δf , mm ≤ 4	
Obciążenie siłą pionową P, kN 4,0	Odkształcenie doraźne Δf , mm ≤ 20	Odkształcenie trwałe Δf , mm ≤ 4			
Grubość powłoki lakierowej, μm	≥ 60 ; Metoda oceny wg: PN-EN ISO 2808:2020				
Odporność na odrywanie od podłoża powłoki lakierowej	Stopień 0 ; Metoda oceny wg: PN-EN ISO 2409:2021				
Grubość powłoki cynkowej, μm	≥ 8 ; Metoda oceny wg: PN-EN ISO 2178:2016				
Wygląd zewnętrzny powłoki lakierowej	Brak zacieków, pęknięć, rys, odprysków, złuszczeń i pęcherzy ; Metoda oceny: wizualnie, w świetle dziennym, z odległości 0,5 m				

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Przemysław Filipczak – Menadżer ds. Certyfikacji
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Buk, 21.09.2026r
(miejsce i data wydania)

(podpis)

