

# Delade rör - (PS/S) SVA

## Producent/lev.

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00

## Allmänt

Delbara rör med låsmekanism. Låstungorna är utformade så att sand som eventuellt kommer in i låsningen inte skall försvåra stängning av rören. Inga verktyg behövs vid sammansättning. Rören är tänkta att användas ovan mark på vägg eller på stolpe som skydd av redan förlagd kabel. Rören är tillverkade av svart HD polyeten. Det svarta färgpigmentet förhindrar solljuset att bryta ner plasten. Speciella fästen, SFA och VFA, finns till rören.

## Tekniska data

<b>Material:</b>	PE - polyeten
<b>Färg:</b>	Svart
<b>Densitet:</b>	0,95 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Mått: 4</b>	40/35 mm, 58/50 mm, 83/75 mm, 110/100 mm
<b>Vikt/meter:</b>	40 mm- 0,48 kg, 58 mm- 1,65 kg, 83 mm- 2,10 kg, 110 mm- 3,30 kg
<b>Volym/rör:</b>	40 mm- 0,003 m <sup>3</sup> , 58 mm- 0,008 m <sup>3</sup> , 83 mm- 0,015 m <sup>3</sup> , 110 mm- 0,025 m <sup>3</sup>
<b>Styvhetsklass:</b>	SRN
<b>Övrigt:</b>	



E-Nummer	Wavin Material	Materialbeteckning
0660349	4056059	KABELRÖR SRN SVA40 SVART 1,7M
0660704	4081502	KABELRÖR SRN SVA58 SVART 1,7M
0660705	4081503	KABELRÖR SRN SVA83 SVART 1,7M
0660706	4081504	KABELRÖR SRN SVA110 SVART 1,7M
0660370	3042847	KABELRÖR SRN SVA58 SVART 3,3 M
0660707	4051505	KABELRÖR SRN SVA110 SVART 2,5m

## STOLPFÄSTEN FÖR DELBARA RÖR, SVA Varmgalvaniserade, inkl. fransskruv T6S 8x50.

E-Nummer	Wavin Material	Materialbeteckning
0660756	4056073	STOLPFÄSTE SFA40
0660757	4056074	STOLPFÄSTE SFA58
0660758	4056075	STOLPFÄSTE SFA83
0660759	4056076	STOLPFÄSTE SFA110



## VÄGGFÄSTEN, VARMGALVANISERADE VFA - För delbara rör SVA VF - För runda rör Inkl. Fransskruv T6S 8x50.

E-Nummer	Wavin Material	Materialbeteckning
0660718	4056085	VÄGGFÄSTE VFA40
0660728	4056086	VÄGGFÄSTE VFA58
0660727	4043323	VÄGGFÄSTE VFA83
0660729	4043324	VÄGGFÄSTE VFA110



## Produktstandard

Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 5.

## Godkännande

### Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001.

Miljö: Hälsoaspekt Dragtråden är inte hälsovådlig.

Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand upp står bl.a. CO, CO<sub>2</sub>, vatten samt sot.

**Lagring:** Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

**Förläggning:** Rören skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

**Underhåll:** Produkten kräver inget speciellt underhåll.

**Avfall:** Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på: <https://npgnordic.com/sverige>

**Utfärdad** 20250218



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

**Wavin** | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet [www.wavin.dk](http://www.wavin.dk)  
E-mail [wavin.dk@wavin.com](mailto:wavin.dk@wavin.com) | [www.wavin.com](http://www.wavin.com)

© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

