

Wavin Kabelrör - DVK®

Wavin Kabelrör DVK-T

För vattentäta system

Wavin Kabelrör - DVK®

Producent/lev.

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00

Allmänt

Dubbelväggigt kabelskyddsrör med en korrugerad utsida och en slät insida. Dessa bägge rör är svetsade samman och denna "fackverkskonstruktion" gör att man får en rörkonstruktion som har en hög ringstyvhet till en låg vikt samtidigt som man får ett rör som är flexibelt i längsled. Dessa egenskaper är positiva i samband med att man förlägger kabelrör.

Rören levereras med en sandtät skarvmuff på varje rörlängd.



Tekniska data

Material:	PE - polyeten				
Färg:	Gul, orange, grön eller svart				
Densitet:	0,95 kg/dm³				
Mått:	50/42 mm, 75/63 mm, 110/94 mm, 125/108 mm, 160/135 mm				
Vikt/meter:	50 mm- 0,22 kg, 75 mm- 0,40 kg, 110 mm- 0,63 kg, 125 mm- 0,81 kg, 160 mm- 1,17 kg				
Volym:	---				
Styvhetklass:	6 – 14 kN/m², beroende på dimension. Test enligt SS 3519 med minskrav 3,4 kN/m²				
Artikelnummer:	Gula Orange Gröna Svart	50 mm- 3064781 50 mm- 3064784 50 mm- 3064785 110 mm- 3064797	75 mm- 3064790 75 mm- 3064791	110 mm- 3064794 110 mm- 3064795 110 mm- 3064796	160 mm- 3064807
E-nummer:	Gula Orange Gröna Svart	50 mm- 06 602 00 50 mm- 06 602 02 50 mm- 06 602 05 110 mm- 06 603 00	75 mm- 06 602 06 75 mm- 06 602 07	110 mm- 06 602 11 110 mm- 06 602 12 110 mm- 06 602 09	160 mm- 06 602 15

Produktstandard

Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 5, Verksnorm 5200.

Godkännande

Enligt Verksnorm 5200 P-märkning.

Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

- ☉ Miljö: Hälsoaspekt - rören är inte hälsovådliga.
- ☉ Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

Förläggning

Rören skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på:

<https://npgnordic.com/sverige>

Utfärdat 20251217

Wavin

Kabelrör DVK-T

För vattentäta system

Producent/lev.

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00

Allmänt

Dubbelväggigt kabelskydds rör för vattentäta system. Rör har en korrugerad utsida och en slät insida. Dessa båda lager är sammansvetsade och denna "fackverkskonstruktion" gör att man får en rörkonstruktion som har en hög ringstyvhet till en låg vikt samtidigt som man får ett rör som är flexibelt i längsled. Dessa egenskaper är positiva i samband med att man förlägger kabelrör. Rören levereras med en skarvmuff samt gummiringar på varje rörlängd.



Tekniska data

Material:	PE - polyeten				
Färg:	Gul, orange, grön				
Densitet:	0,95 kg/dm ³				
Mått:	50/42 mm, 75/63 mm, 110/94 mm, 125/108 mm, 160/135 mm				
Vikt/meter:	50 mm - 0,22 kg, 75 mm - 0,40 kg, 110 mm - 0,63 kg, 125 mm - 0,81 kg, 160 mm - 1,17 kg				
Volym:	---				
Styvhetklass:	6 – 14 kN/m ² , beroende på dimension. Test enligt SS 3519 med minskrav 3,4 kN/m ²				
Artikelnummer:	Gula	50 mm - 3064787	75 mm - 3064792	110 mm - 3064798	160 mm - 3064810
	Orange	50 mm - 3064788	75 mm - 3063739	110 mm - 3064799	
	Gröna	50 mm - 3064789	75 mm - 3064793	110 mm - 3064800	
E-nummer:	Gula	50 mm - 06 601 30	75 mm - 06 601 31	110 mm - 06 601 32	160 mm - 06 601 34
	Orange	50 mm - 06 601 36	75 mm - 06 603 39	110 mm - 06 601 38	
	Gröna	50 mm - 06 601 40	75 mm -	110 mm - 06 601 42	

Produktstandard

Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 5, Verksnorm 5200.

Godkännande

Enligt Verksnorm 5200 P-märkning.

Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

- ☑ Miljö: Hälsoaspekt - rören är inte hälsovådliga.
- ☑ Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

Förläggning

Rören skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på:

<https://npgnordic.com/sverige>

Utfärdat 20251217