

AquaCell

Unité d'infiltration pour stocker et infiltrer l'eau de pluie.


La solution optimale qui allie accessibilité pour l'inspection et l'entretien à une installation rapide.



Informations techniques

⦿ Dimensions	Longueur (mm)	1200	
	Largeur (mm)	600	
	Hauteur (mm)	400	
	Volume brut (l) (sans plaque de fond)	306 (288)	
	Ratio de vide (%)	94-96%	
	Poids (kg)	11	
	Raccords de tuyauterie (mm)	160-315	
	Volume (installé) par camion (m³)	<323	
⦿ Classe de trafic et couverture*	Type d'installation	standard	extra-résistante
	Profondeur de couverture sans charge de trafic (m)	min. 0,30 – max. 4,40	min. 0,30 – max. 8,00
	Profondeur de couverture avec une charge de roue d'une tonne (m)	min. 0,30 – max. 4,40	min. 0,30 – max. 8,00
	Profondeur de couverte avec une charge de roue de 10 tonnes (m)	min. 0,80 – max. 4,30	min. 0,55 – max. 7,95
⦿ Accessibilité	Accès vertical (mm)	Ø250	
	Largeur du canal d'inspection (mm)	200	
	Zone accessible à l'intérieur de l'unité (%)	54%	
⦿ Généralités	Type de matériel	PP recyclé	
	Couleur	Noir	
	Connexions	Intégrées	
	Norme en vigueur		

* Indication générale pour l'installation au-dessus du niveau de la nappe phréatique et selon les instructions pour les réservoirs à couche unique. Pour les réservoirs multicouches, la fenêtre d'application peut être limitée. Wavin recommande toujours une couverte minimale de 0,3 mètre. Pour des projets spécifiques, demandez conseil à Wavin.



Installation standard



Installation extra-résistante (unités emboîtées)

Remarque : Wavin ne saurait être tenue responsable si les produits décrits dans le présent document sont utilisés d'une manière non conforme à nos exigences, à nos normes ou aux finalités définies dans ces normes. Comme nous nous efforçons constamment d'apporter des améliorations, les informations contenues dans ce document ainsi que les produits présentés peuvent être modifiés sans préavis. Pour consulter la dernière version de ce document, rendez-vous sur www.wavin.com. Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir une documentation ou des informations complémentaires. Le présent document n'a aucun caractère contractuel et n'a pas de valeur juridique contraignante.

Wavin Belgium SA

Gentse Baan 62 | 9100 Sint-Niklaas
T. +32 (0)3 760 36 10 | E. info@wavin.be | I. www.wavin.be



An Orbia business.