

GULVVARME

Datablad

Wavin AHC 9000

Styreenhed 16 kredse



AHC 9000 vist med trykfølsom skærm

Produktinformation

Wavin AHC 9000 styreenheden kan anvendes sammen med både trådløse og fortråede AHC 9000 rumtermostater til styring af rumtemperaturen, i forbindelse med et gulvvarmeanlæg.

Styreenheden kan styre op til 16 kredse, så du selv i større boliger kan nøjes med at installere en enkelt styring.

Du har desuden mulighed for at koble op til tre styreenheder sammen i større byggerier. Dog kræver det, at systemet tilsluttes et AHC 9000 display.



Tekniske data

VVS nummer	466330216 (styreenhed) 466330130 (styreenhed med display)
Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Maks. pumpe relæ belastning	10 A / 230 V
Spænding på udg. 1-16	24 V DC
Maks. belastning på udg. 1-16	0,4 A pr. udgang. 1,6 A totalt for alle udgange
Frekvens	868,1 MHz
Rækkevidde	Maks. 100 meter i åbent terræn
Mål	101 x 356 x 60 mm
Vægt	1,1 kg
Tæthedsklasse	IP 30 (EN 60529)
Drift temperatur	-10 - 40 °C indendørs brug, uden kondens
I henhold til	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

© 2026 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may occur. Installation must comply with the installation instructions.

