

Wavin SRE-P Rör för extra svåra förhållanden - BE

Producent/lev.

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00.

Allmänt

Kabelrör SRE-P(SN64) för montage ovan mark, exempelvis på brokonstruktioner eller berg. Alternativt vid förläggning i svåra markförhållanden eller där ett fullgott förläggningdjup ej kan uppnås. Rören är producerade i svart HD – polyeten och tillverkas enligt tryckrörsklass PN 10. Det svarta färgpigmentet – carbonblack – som finns i materialet motverkar solljusets nedbrytning av plasten. Tester som är gjorda visar att dessa rör klarar en förläggning ovan mark i minst 50 år.

Rören levereras med fast utblockad muff på varje rörlängd.



Tekniska data

Material:	PE - polyeten
Färg:	Svart
Densitet:	0,95 kg/dm ³
Mått:	32/26 mm, 50/40 mm, 75/61 mm, 110/90 mm
Vikt/6 meter:	32 mm - 1,6 kg, 50 mm - 4,0 kg, 75 mm - 8,5 kg, 110 mm - 18,0 kg
Styvhetsklass:	Uppfyller krav på SRE-P klass enligt SS-EN 424 14 37 utg. 5
Artikelnummer:	32 mm- 4084887, 50 mm- 3064630, 75 mm- 3065581, 110 mm- 3064631
E-nummer:	32 mm- 06 608 09, 50 mm- 06 606 72, 75 mm- 06 606 74, 110 mm- 06 606 76

Produktstandard

Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 5.

Godkännande

Produceras enligt SS- EN 424 14 37 utg. 5.

Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

- ☉ Miljö: Hälsoaspekt - produkterna är inte hälsovådliga.
- ☉ Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Förläggning

Rören skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör. Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på:

<https://npgnordic.com/sverige>

Utfärdat 20250414