

Prohlášení o shodě 10/IS/2025



Uvádějíci na trh: WAVIN Czechia s.r.o.
Sídlo: Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem, IČO: 27560597

Vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení.

Údaje o výrobku:

Název: Sestavy revizních a vstupních šachet Wavin pro vnější kanalizační systémy s použitím vně budov a v dopravních komunikacích
Sortiment: DN 315, DN 400, DN 425, DN 600, DN 1000
 Uliční vpust' Wavin, DN 315, DN 425
Výrobce: Wavin Polska S.A., Polsko
 Wavin Nederland, Holandsko

Způsob posouzení shody:

Shoda výrobku byla posouzena podle Zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, souvisejícího Nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění. Pro vydání Prohlášení byl podkladem Certifikát č. 19 0328 V/AO/c ze dne 2.7.2019 (změna c) ze dne 31.7.2025), STO-AO 224-963/2019/c ze dne 2.7.2019 (změna c) ze dne 31.7.2025), Protokol o certifikaci č. 795200308/2025 ze dne 31.7.2025.

Předpisy, použité při posouzení shody:

ČSN EN 13598-2, ČSN EN 1252-2

Autorizovaná osoba zúčastněná na posuzování shody:

Obchodní jméno: Institut pro testování a certifikaci a.s.
Sídlo: tř.T.Bati 299, 764 21 Zlín – Louky.
Identifikace: IČO 4791 0381, AO č.224

Deklarované technické vlastnosti

deklarované vlastnosti	odkaz na normu	parametry
značení	ČSN EN ISO 13598-2 tab.11	Značení v souladu s tabulkou 11
Vzhled, rozměry	ČSN EN ISO 13598-2, norma výrobce	Hladký povrch, bez defektů, materiál bez nečistot
hustota	ČSN EN ISO 13598-2 tab.A.2	Materiál šachty
Index toku taveniny	ČSN EN ISO 13598-2 tab.A.2	V intervalu dle tabulky
Oxidační indukční doba (termooxidační stabilita)	ČSN EN ISO 13598-2 tab.A.2	OIT PP≥10min, PE≥8min

deklarované vlastnosti	odkaz na normu	parametry
Kruhová tuhost	ČSN EN ISO 9969, ISO 13268	$\geq 2 \text{KN/m}^2$
Těsnost spojů (připojení trubek ke dnu šachty)	ČSN EN 13259, podmínka D	Žádná netěsnost
Vodotěsnost připojení stoupací trubky k šachtovému dnu (od 0 bar do 0,5 bar)	ČSN EN 13259, podmínka A	0,5 bar, 0,005 bar, -0,3 bar Žádná netěsnost
Vodotěsnost mezi jednotlivými elementy stoupací trubky (0,1H bar, 15 min)	Šachta naplněná vodou po max.hloubku doporučenou výrobcem	Žádná netěsnost
Vodotěsnost teleskopické části v pozici hlubší než 0,5 m pod povrchem	Šachta naplněná vodou 25mm pod okraj, 15 min	Žádná netěsnost
Vodotěsnost konusu	ČSN EN 476, kap.9.6.4 (Šachta naplněná vodou 25mm pod okraj, 15 min)	Žádná netěsnost
Rázová odolnost Vpusť	ČSN EN 13598-2, příloha C	bez trhlin nebo jiných poškození narušujících funkci
Vodotěsnost vpusť	ČSN EN 1253-2, čl. 5.2	žádná netěsnost – bez průsaku vody

Potvrzujeme, že:

Sestavy revizních a vstupních šachet a uličních vpustí WAVIN jsou shodné s technickou dokumentací. Šachty a uliční vpusti splňují deklarované vlastnosti výrobku, splňující základní požadavky dle nařízení vlády č.163 v platném znění, jsou pro deklarovaná použití, při dodržení Technického manuálu bezpečné. Jsou přijata opatření, kterými je trvale zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Toto Prohlášení nahrazuje Prohlášení 10/IS/2021 ze dne 9.8.2022

V Kostelci nad Labem 14.8.2025


Martin Římal
Výrobní ředitel




ing. Petr Franěk
jednatel společnosti a finanční ředitel