

# Bergfästen för rör och slang - BF

## Producent/lev.

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00.

## Allmänt

Fäste för släta rör på exempelvis berg. Fästena är tillverkade av galvaniserat järn.

Borrhål för fästena skall borraras med 22 mm bergsborr.

Fästena fixeras runt röret och fästes i borrhålet med hjälp av medföljande kil.



## Tekniska data

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Material:</b>    | Galvaniserat stål  |
| <b>Färg:</b>        | Grå/silver   |
| <b>Densitet:</b>    |  |
| <b>Vikt/st:</b>     | BF32- 0,2 kg, BF50- 0,25 kg, BF75- 0,27 kg, BF110- 0,3 kg  |
| <b>Volym/förp.:</b> | BF32- 2,6 dm <sup>3</sup> , BF50- 5 dm <sup>3</sup> , BF75- 5 dm <sup>3</sup> , BF110- 6 dm <sup>3</sup> |

| E-Nummer | Wavin Material | Materialbeteckning | Antal i förpackning |
|----------|----------------|--------------------|---------------------|
| 0660710  | 4056168        | BERGFÄSTE BF32     | 30                  |
| 0660289  | 4056172        | BERGFÄSTE BF40     | 30                  |
| 0660712  | 4056169        | BERGFÄSTE BF50     | 30                  |
| 0660714  | 4056170        | BERGFÄSTE BF75     | 30                  |
| 0660716  | 4056171        | BERGFÄSTE BF110    | 30                  |

**Produktstandard:** Svensk Standard SS-EN --, EN standard --

**Godkännande:** Produceras enligt SS- --

## Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Miljö: Hälsoaspekt - Fästen är inte hälsovådliga.

Brand: Fästen brinner inte.

**Lagring:** Wavin garanterar 25 års utomhuslagring utan försämring av kvalitet.

**Förläggning:** Skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

**Underhåll:** Produkten kräver inget speciellt underhåll.

**Avfall:** Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på: <https://npgnordic.com/sverige>

**Utfärdat** 20250301