

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító száma (DoP No.):

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint

1. Egyedi azonosító kód a terméktípus azonosításához:

WAVIN PE-HD lefolyócső vákuumos és gravitációs esővíz-elvezető, illetve szennyvíz elvezető rendszerhez, D32 mm - D250 mm

2. A termék rendeltetésszerű felhasználása az alkalmazandó műszaki előírásnak megfelelően:

Az EN 1519 szerint gyártott WAVIN PE-HD csövek nagy sűrűségű polietilénből készülnek, színük fekete. Hagyományos gravitációs és vákuumos esővíz-elvezető rendszerekhez használhatók. A csatornacsövek és idomok elektrofúziós hegesztéssel és tompa hegesztéssel csatlakoztathatók egymáshoz. A rendszer elemei, a szerelés, a hegesztés és a rögzítés módszerei a Wavin PE-HD szerelési utasításában találhatók. A Wavin Quickstream vákuumos esővíz-elvezető rendszer esetében a tetőösszefolyók felszerelésekor be kell tartani a csomagoláson található szerelési utasításban szereplő vonatkozó követelményeket.

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye és elérhetőségei:

WAVIN Czechia s.r.o., Rudeč 848, Kostelec nad Labem, 277 13, Czech Republic
WAVIN Hungary Kft., 2051 Biatorbágy, Kőris utca 2/A

4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:

(4)-es rendszer

5. Az alkalmazott műszaki előírás: MSZ 9983:2022

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító száma (DoP No.):

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint

6. A termék lényeges jellemzői és azok teljesítményei:

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki Előírás
Belső nyomásállóság	80 °C/ 4 MPa/165h (EN ISO 1167)	MSZ 9983:2022
Méreték, tűrések	Megfelel MSZ EN 1519-1:2019 szerint (EN ISO 3126)	
Víztömörség	Nincs szivárgás (EN ISO 13254)	
Csövek/csőídomok tartóssága	0,20 g/10 min <= MFR (190/5) <= 1,1 g/10 min (EN ISO 1133)	
Csatlakozások tartóssága	Nincs szivárgás (EN ISO 13257)	
Tűzben való viselkedés	NPD*	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD*	
Belső nyomásállóság tartóssága	200 °C /20 min (EN ISO 11357)	
Zsugorodás	<= 3% (EN ISO 2505)	

* NPD – No Performance Determined– Nincs meghatározott teljesítmény

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kelt: Biatorbágy, 2025.11.27.

Wavin Hungary Kft.

2051 Biatorbágy, Kőrös u. 2/A 2.em. 2.a.

Adószám: 10781553-2-13

Rimanóczy Géza
ügyvezető

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító száma (DoP No.):

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint

1. Egyedi azonosító kód a terméktípus azonosításához:

WAVIN PE-HD lefolyócső vákuumos és gravitációs esővíz-elvezető, illetve szennyvíz elvezető rendszerhez, D 315 mm

2. A termék rendeltetésszerű felhasználása az alkalmazandó műszaki előírásnak megfelelően:

Az EN 1519 szerint gyártott WAVIN PE-HD csövek nagy sűrűségű polietilénből készülnek, színük fekete. Hagyományos gravitációs és vákuumos esővíz-elvezető rendszerekhez használhatók. A csatornacsövek és idomok elektrofúziós hegesztéssel és tompa hegesztéssel csatlakoztathatók egymáshoz. A rendszer elemei, a szerelés, a hegesztés és a rögzítés módszerei a Wavin PE-HD szerelési utasításában találhatók. A Wavin Quickstream vákuumos esővíz-elvezető rendszer esetében a tetőösszefolyók felszerelésekor be kell tartani a csomagoláson található szerelési utasításban szereplő vonatkozó követelményeket.

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye és elérhetőségei:

WAVIN GmbH, Borrweg 10, Westeregeln, 39448, Germany
WAVIN Hungary Kft., 2051 Biatorbágy, Kőrös utca 2/A

4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:

(4)-es rendszer

5. Az alkalmazott műszaki előírás: MSZ 9983:2022

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító száma (DoP No.):

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint

6. A termék lényeges jellemzői és azok teljesítményei:

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki Előírás
Belső nyomásállóság	80 °C/ 4 MPa/165h (EN ISO 1167)	MSZ 9983:2022
Méretek, tűrések	Megfelel MSZ EN 1519-1:2019 szerint (EN ISO 3126)	
Víztömörség	Nincs szivárgás (EN ISO 13254)	
Csővek/csőídomok tartóssága	0,20 g/10 min <= MFR (190/5) <= 1,1 g/10 min (EN ISO 1133)	
Csatlakozások tartóssága	Nincs szivárgás (EN ISO 13257)	
Tűzben való viselkedés	NPD*	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD*	
Belső nyomásállóság tartóssága	200 °C /20 min (EN ISO 11357)	
Zsugorodás	<= 3% (EN ISO 2505)	

* NPD – No Performance Determined– Nincs meghatározott teljesítmény

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kelt: Biatorbágy, 2025.11.27.


Wavin Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Kőrös u. 2/A 2.em. 2.a.
Rimanóczy Géza Adószám: 10781553-2-13
ügyvezető

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító száma (DoP No.):

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint

1. Egyedi azonosító kód a terméktípus azonosításához:

WAVIN PE-HD idomok vákuumos és gravitációs esővíz-elvezető, illetve szennyvíz elvezető rendszerhez, D 32mm - D 315 mm

2. A termék rendeltetésszerű felhasználása az alkalmazandó műszaki előírásnak megfelelően:

Az EN 1519 szerint gyártott WAVIN PE-HD csövek nagy sűrűségű polietilénből készülnek, színük fekete. Hagyományos gravitációs és vákuumos esővíz-elvezető rendszerekhez használhatók. A csatornacsövek és idomok elektrofúziós hegesztéssel és tompa hegesztéssel csatlakoztathatók egymáshoz. A rendszer elemei, a szerelés, a hegesztés és a rögzítés módszerei a Wavin PE-HD szerelési utasításában találhatók. A Wavin Quickstream vákuumos esővíz-elvezető rendszer esetében a tetőösszefolyók felszerelésekor be kell tartani a csomagoláson található szerelési utasításban szereplő vonatkozó követelményeket.

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye és elérhetőségei:

WAVIN Italia S.p.A., Via Boccalara 24, Santa Maria Maddalena Rovigo 45030, Italy
WAVIN Hungary Kft., 2051 Biatorbágy, Kőrös utca 2/A

4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:

(4)-es rendszer

5. Az alkalmazott műszaki előírás: MSZ 9983:2022

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító száma (DoP No.):

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint

6. A termék lényeges jellemzői és azok teljesítményei:

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki Előírás
Belső nyomásállóság	80 °C/ 4 MPa/165h (EN ISO 1167)	MSZ 9983:2022
Méretek, tűrések	Megfelel MSZ EN 1519-1:2019 szerint (EN ISO 3126)	
Víztömörség	Nincs szivárgás (EN ISO 13254)	
Csővek/csőidomok tartóssága	0,20 g/10 min ≤ MFR (190/5) ≤ 1,1 g/10 min (EN ISO 1133)	
Csatlakozások tartóssága	Nincs szivárgás (EN ISO 13257)	
Tűzben való viselkedés	NPD*	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD*	
Belső nyomásállóság tartóssága	200 °C /20 min (EN ISO 11357)	

* NPD – No Performance Determined – Nincs meghatározott teljesítmény

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kelt: Biatorbágy, 2025.11.27.


Wavin Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Kőrös u. 2/A 2.em. 2.a.
Adószám: 10781553-2-13
Rimanóczy Géza
ügyvezető

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító száma (DoP No.):

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint

1. Egyedi azonosító kód a terméktípus azonosításához:

WAVIN PE-HD elektrofűtő idomok vákuumos és gravitációs esővíz-elvezető, illetve szennyvíz elvezető rendszerhez, D 32mm - D 315 mm

2. A termék rendeltetésszerű felhasználása az alkalmazandó műszaki előírásnak megfelelően:

Az EN 1519 szerint gyártott WAVIN PE-HD csövek nagy sűrűségű polietilénből készülnek, színük fekete. Hagyományos gravitációs és vákuumos esővíz-elvezető rendszerekhez használhatók. A csatornacsövek és idomok elektrofűtő hegesztéssel és tompa hegesztéssel csatlakoztathatók egymáshoz. A rendszer elemei, a szerelés, a hegesztés és a rögzítés módszerei a Wavin PE-HD szerelési utasításában találhatók. A Wavin Quickstream vákuumos esővíz-elvezető rendszer esetében a tetőösszefolyók felszerelésekor be kell tartani a csomagoláson található szerelési utasításban szereplő vonatkozó követelményeket.

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye és elérhetőségei:

Georg Fischer WAVIN AG, Ebnetstrasse 111, Schaffhausen 8201, Switzerland
WAVIN Hungary Kft., 2051 Bátorbágy, Kőrös utca 2/A

4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:

(4)-es rendszer

5. Az alkalmazott műszaki előírás: MSZ 9983:2022

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító száma (DoP No.):

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint

6. A termék lényeges jellemzői és azok teljesítményei:

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki Előírás
Belső nyomásállóság	80 °C/ 4 MPa/165h (EN ISO 1167)	MSZ 9983:2022
Méreték, tűrések	Megfelel MSZ EN 1519-1:2019 szerint (EN ISO 3126)	
Víztömörség	Nincs szivárgás (EN ISO 13254)	
Csövek/csőídomok tartóssága	0,20 g/10 min <= MFR (190/5) <= 1,1 g/10 min (EN ISO 1133)	
Csatlakozások tartóssága	Nincs szivárgás (EN ISO 13257)	
Tűzben való viselkedés	NPD*	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD*	
Belső nyomásállóság tartóssága	200 °C /20 min (EN ISO 11357)	

* NPD – No Performance Determined– Nincs meghatározott teljesítmény

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kelt: Biatorbágy, 2025.11.27.


Rimanóczy Géza
ügyvezető

Wavin Hungary Kft.

2051 Biatorbágy, Körös u. 2/A 2.em. 2.a.

Adószám: 10781553-2-13