

SPILDEVAND

# Wavin RIB

Solidt dobbeltvægget rørsystem til transport af spildevand



**wavin**

Wavin RIB er Wavins komplette program af dobbeltvæggede spildevandsrør og fittings i PP med en patenteret muffeløsning. Den unikke muffeløsning sikrer en lav samlekræft og dermed en både let og hurtig installation.

Rørsystemet er certificeret i henhold til Nordic Poly Mark, og fås i dimensionerne 200 – 600 mm. Rørets korrugerede ydervæg giver røret styrke, og fastholder samtidig plastrørets fleksibilitet, hvilket får røret til at følge jordens sætninger og bevægelser. Takket være rørenes glatte indervæg, har rørsystemet også en god vandføringsevne, ligesom den lyse inderside gør rørene ideelle til TV-inspektion.

Du kan bruge Wavin RIB til:

- ⦿ Kommunale udstykninger
- ⦿ Vejunderføringer
- ⦿ Kloaksanering
- ⦿ Udstykninger - både private og kommunale
- ⦿ Vejunderføring
- ⦿ Regnvands- og spildevandsledninger



#### Idel til TV-inspektion

Wavin RIB rørsystemet er kendetegnet ved sin korrugerede ydervæg, som gør rørene fleksible, og dermed sikrer, at de følger jordens sætninger og bevægelser. Takket være rørenes glatte indervæg, har rørsystemet også en god vandføringsevne, ligesom den lyse inderside gør rørene ideelle til TV-inspektion.

#### Lav samlekræft

Rørene er desuden kendte for deres patenterede muffeløsning, som sikrer en lav samlekræft og dermed en både let og hurtig installation. Den væsentligt reducerede samlekræft skyldes, at gummiringen komprimeres trinvist, hvor komprimeringen ved andre rørsystemer skal ske på én gang.

#### Komplet program af fittings

Som et ekstra plus omfatter Wavin RIB rørsystemet et komplet program af fittings i relevante dimensioner. Både rør og fittings er produceret i PP-materiale, hvilket giver de bedste egenskaber, hvad angår slagfasthed og styrke. Ringstivheden er således SN8.

#### Nordic Poly Mark certificeret

Wavin RIB er testet og certificeret i henhold til de nordiske IN-STA-CERT regler og mærket med Nordic Poly Mark. Ordningen

er frivillig og sikrer, at systemet opfylder EN-normerne plus en række tillægskrav, der har til formål at opretholde et højt nordisk kvalitetsniveau.

#### Yderligere information

Har du spørgsmål til Wavin RIB rørsystemet, er du naturligvis velkommen til at kontakte Salgsafdelingen eller Teknisk Salgsupport på 8696 2000.

Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Diameter og længde	Ringstivhed
3076841	195200300	2000144	200x3000mm, Wavin RIB rør	SN8
3076843	195201300	2000146	250x3000mm, Wavin RIB rør	SN8
3076845	195202300	2000150	315x3000mm, Wavin RIB rør	SN8
3076848	195203300	2000152	400x3000mm, Wavin RIB rør	SN8
3076853	195200600	2000145	200x6000mm, Wavin RIB rør	SN8
3076855	195201600	2000148	250x6000mm, Wavin RIB rør	SN8
3076857	195202600	2000151	315x6000mm, Wavin RIB rør	SN8
3076858	195203600	2000153	400x6000mm, Wavin RIB rør	SN8
2510483	195227300	1371097	500x3000mm, ID Wavin RIB rør	SN8
2510486	195227600	1371100	500x6000mm, ID Wavin RIB rør	SN8
2510493	195229300	1371101	600x3000mm, ID Wavin RIB rør	SN8
2510496	195229600	1371106	600x6000mm, ID Wavin RIB rør	SN8

ID = Indvendig diameter



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet [www.wavin.dk](http://www.wavin.dk)  
E-mail [wavin.dk@wavin.com](mailto:wavin.dk@wavin.com) | [www.wavin.com](http://www.wavin.com)

© 2019 Wavin forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. På grund af kontinuerlig produktudvikling kan de tekniske specifikationer ændre sig. Installation skal være i overensstemmelse med installationsvejledningen.

