

LATTIALÄMMITYS

Tuotetiedot

Wavin Sentiono

Sentiono-keskusyksikkö, 8 piiriä



Käyttö

Wavin Sentio -ohjausyksikköä käytetään langattomien tai langallisten Wavin Sentio -huonetermostaattien yhteydessä ohjaukseen lattialämmityksellä varustetuissa tiloissa. Ohjausyksikköä voi laajentaa 8 lisäpiirillä ja 6 lisäreleellä.

Tiedot	
Syöttöjännite	195–250 V AC
Virrankulutus	0,25 A, valmiustilassa enint. 6 mA
Taajuus	868,5 MHz
Kantama	Enintään 500 m avomaastossa
Lämpötilan mittausalue (T1–T5)	30T105 (–30...105 °C), NTC 10k B3977
Varavirtapariisto	CR2032
Mitat	230 x 110 x 54 mm
Paino	825 g
Sulake	T 1,6 A / 250 V (5 x 20 mm)
Kotelointi	IP 31 (SS-EN 60529)
Iskunkestävyys	IK 07 (SS-EN 50102)
Käyttöympäristö	T40 (0–40 °C), sisätila, ei-kondensoiva
Hyväksynnot	SS-EN IEC 62311, ETSI EN 300 220-2, SS-EN 60730-1, SS-EN IEC 60730-2-9, SS-EN 55032, SS-EN 55024, SS-EN 50581

Lähdöt	
RS-485 (sisäinen väylä), +RJ45-liitäntä	24 V DC / 1,3 A
Venttiilit S1, S3, S2, S4	24 V DC / 100 mA (kolmipistemoottori)
Venttiilit S1, S3	0–10 V DC / 2 mA (analoginen lähtö)
Toimilaitelähdöt A1–A8	24 V DC / 170 mA, normaalisti enint. 85 mA
Vapaasti ohjelmoitavat tulot/lähdöt 1 ja 2	5–24 V DC / 100 mA
Jännitteettömien releiden enimmäiskuormitus	230 V AC / enint. 1 A
Pumppureleet	230 V AC / enint. 1 A