

MILIEUBEDELING

Product: Wavin PVC Hemelwaterafvoer 80mm

Toepassing: Hemelwaterafvoer

Functionele eenheid: Hemelwaterafvoer toegepast in de Agentschap NL referentie Rijkwoning gedurende een periode van 75 jaar. Vergelijken per functionele eenheid van 1 strekkende meter hemelwaterafvoer, exclusief verbinding- en/of hulpstukken, met een minimale uitwendige diameter van 75 mm.

Vergeleken met o.a.: Gevormd plaatstaal (gecoat en verzinkt - 75 mm)
PE (75 mm)
PP (75 mm)
Verzinkt staal (80 mm)
Zink (80 mm)

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Wavin PVC Hemelwaterafvoer 80mm tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE bv


Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR®

Namens NIBE bv



Dr. ir. Mantijn van Leeuwen
(directie NIBE)



ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 13-9-2023

Geldig tot: 13-9-2025



Certificaathouder:
Wavin Nederland B.V.
Postbus 5
7770 AA Hardenberg
t: 0523 - 288 165
e: info@wavin.nl
w: www.wavin.nl



Campus Werkspoor
Nijverheidsweg 16G
3534 AM UTRECHT
T +31(0)88 998 37 75
E info@nibe.org
W www.nibe.org