

Q-Bic Plus LC

Popis produktu

Modulární systém z akumulčních boxů pro vsakování a retenci dešťové vody.

Optimální řešení pro rychlou instalaci a maximální přístup za účelem kontroly a čištění.

Q-bic Plus LC je vyroben z regenerovaného PP a tím výrazně snižuje uhlíkovou stopu. Produkt má prohlášení EPD.



Technické informace

Rozměry	Délka [mm]	1 200
	Šířka [mm]	600
	Výška v jedné vrstvě [mm]	630
	Objem v jedné vrstvě [l] (stavební / užitný)	454 / 436
	Retenční koeficient [%]	96 %
	Hmotnost základního boxu [kg]	15,7
	DN vstupních hrdel [mm]	160–400
	Objem boxů na nákladní vozidlo [m³]	<138
Rozsah krytí*	Rozsah krytí bez zatížení dopravou [m]	0,30–4,3
	Rozsah krytí se zatížením na kolo 1 t [m]	0,30–4,2
	Rozsah krytí se zatížením na kolo 10 t [m]	0,75–4,1
Možnosti revize	Přístup přes revizní šachtu [mm]	350 × 240
	Šířka kontrolního kanálu [mm]	370
	Plocha přístupného povrchu [%]	70 %
Obecné	Materiál	rPP
	Barva	Černá
	Konektory	Integrované
	Norma	V souladu s EN17152

* Obecné údaje pro instalaci nad hladinou podzemní vody podle pokynů pro jednovrstvé nádrže. U vícevrstevných nádrží může být rozsah použití omezený. Společnost Wavin vždy doporučuje minimální krytí 0,3 metru. V případě specifických projektů kontaktujte zodpovědnou osobu Wavin