

LATTIALÄMMITYS

Tietolehti

Wavin Sentio Johdoton huonetermostaatti



wavin

orbia 

Käyttö

Johdotonta Wavin Sentio -huonetermostaattia käytetään Wavin Sentio -ohjausyksikön yhteydessä huonelämpötilan säätelyyn.

Tiedot	
Syöttöjännite	2,2–3,5 V (2 x 1,5 V:n AA-alkaliparisto)
Paristojen kesto	Tavallisesti 2 vuotta
Virrankulutus per yksikkö enint.	Johdoton huonetermostaatti: ei sovelleta. IR-lattia-anturi: 150 mA (näyttö täysin valaistuna) Johdoton huoneanturi: 40 mA
Taajuus	868,5 MHz
Kantama	Enint. 100 metriä avomaastossa
Huonelämpötilan mittausalue	T50 (0–50 °C) 0,1 °C:n välein, tarkkuus ±0,5 °C
Lattialämpötilan mittausalue	T40 (0–40 °C) 0,1 °C:n välein, tarkkuus ±1 °C (25 °C:ssa)
Ilmankosteuden mittausalue	10–90 % RH 1 %:n välein, tarkkuus ±3 %
Mitat	62 x 85 x 22 mm
Paino	100 g
Kotelointi	IP 31 (SS-EN 60529)
Käyttöympäristö	T40 (0–40 °C), sisätila, ei-kondensoiva
Vastaavuudet	SS-EN IEC 62368-1, SS-EN IEC 62311, ETSI EN 300 220-2, SS-EN 60730-1, SS-EN 55032, SS-EN 55024, SS-EN 50581