

# MILIEUBEORDELING

**Product:** **Wavin PVC drie lagen buis**

(minstens 38,5% gerecycled)

**Toepassing:** Binnenriolering (75 mm)

**Functionele eenheid:** Binnenriolering toegepast in de Agentschap NL Referentie Rijwoning gedurende een periode van 75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 meter in een riolering met een uitwendige diameter van circa 75 mm inclusief mofbevestiging aan één zijde.

**Vergeleken met o.a.:** PE (75 mm)  
PP (75 mm)  
PVC (volwandig, 75 mm)

**Resultaat:** Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Wavin PVC drie lagen buis tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

**Verklaring van NIBE bv**


Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

## DUBOKEUR®

Namens NIBE bv



Dr. ir. Mantijn van Leeuwen  
(directie NIBE)



ing. Laureen van Munster  
(projectleider NIBE)

**Uitgegeven op:** **13-9-2023**

**Geldig tot:** **13-9-2025**



**Certificaathouder:**  
**Wavin Nederland B.V.**  
Postbus 5  
7770 AA Hardenberg  
t: 0523 - 288 165  
e: info@wavin.nl  
w: www.wavin.nl



Campus Werkspoor  
Nijverheidsweg 16G  
3534 AM UTRECHT  
T +31(0)88 998 37 75  
E info@nibe.org  
W www.nibe.org