



EuroREK NS2 SL (EN1825) -
Sisäasennusmallin rasvanerotin,
asennus lattian päälle

Maksimimitoitusvirtaama 2 l/s

C	Rasvan varastotilavuus		80 l	
B	Tehollinen tilavuus		700 l	
A	Lietteen varastotilavuus		200 l	
11	LISÄVARUSTE: Pesusuutin (x)			(1)
10	LISÄVARUSTE: Tiedonsiirtoyksikkö (x)			(1)
9	LISÄVARUSTE: Imubox pikaliitinkotelo (x)			(1)
8	LISÄVARUSTE: Imuyhde (DN80 laippayhde) (x)			(1)
7	Näytteenottoventtiili			1
6	Rasvatilan täyttymis- ja padotushälytin			1
5	Lukittava kaasutiivis kansisto		Ø400	1
4	Tuuletusyhde	PVC	D110	1
3	Lähtöyhde	PE	D110	1
2	Tuloyhde	PVC	D110	1
1	Säiliö (pH3-10/Lämpötilankesto max. 50°C), PE-MD, 1640 x 750 x 1670 mm			1

Pirustuksen sisältö EuroREK NS2 SL Rasvanerotin (sisäasennusmalli)

Pirustusta jr. ASIAKASKUVA

Suunn. HT/TL	Hyv. HT 07.07.2016	Piir.no 32AB06es	Päiväys: 06.07.2016	Mittakaava (A4): 1:25
--------------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------

Rakennuskohde:

WAVIN Labko
Visiokatu 1
FIN-33720 Tampere
puh. 020 1285200
fax. 020 1285280
www.wavin-labko.fi

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

