

RÖR SRS/C 110mm FÖR OPTOKANALISATION

I lågfriktionsutförande med Svart/Grön märkning

Producent/lev. Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00

Allmänt Kabelrör för Optokanalisation 110mm SRS/C levereras på coil längd 250m.

Tekniska data

Material	Polyeten PE
Färg	Svart med GRÖNA stripes
Densitet	0,95 kg/dm ³
Mått	110/96,8
Vikt/meter	ca 2 kg
Volym	Coil med 250 m, diameter 2,6 m, bredd 1,4 m, centrum 2,0 m

Styvhetsklass:	min 32 kN/m ² .
Slaghållfasthet:	Uppfyller krav, 10 kg spett från 1 meter (-10°).
Artikelnummer:	3092714
E-nummer:	0660731

Övrigt

Produkten märks enligt: WAVIN/OPTOKANALISATION/SRS 110/96,8/PE/0660731/tillv. datum

Rören är invändigt släta.



Produktstandard Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 6, EN standard 50086-2-4

Kvalitetssäkring Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Miljö: Hälsoaspekt - rören är inte hälsovådliga.

Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Lagring Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

Förläggning Rör/skydd skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör. Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsdepå. <https://npgnordic.com/sverige/>

Utfärdat 2023-01-09