

# Kabelrör SRS/C 125 mm på coil

## Producent/lev.

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00

## Allmänt

Kabelrör SRS/C 125 mm levereras på coil i längder om 50 m eller 250 m som standard. Användningsområde är exempelvis vindkraftparker eller där man önskar "plöja" ner slang vid s.k. vädersäkring. Kabelinstallation sker lämpligen med hjälp av kabelskjutningsteknik.

## Tekniska data

<b>Material:</b>	Polyeten PE
<b>Färg:</b>	Svart med gula stripes
<b>Densitet:</b>	0,95 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Mått:</b>	125/110,2
<b>Vikt/meter:</b>	Ca 2,8 kg
<b>Volym:</b>	Coil med 50 m, diameter 2,5 m, bredd 1,1 m, centrum 2,2 m Coil med 250 m, diameter 3,1 m, bredd 1,2 m, centrum 2,2 m
<b>Styvhetsklass:</b>	min 8 kN/m <sup>2</sup> .
<b>Slaghållfasthet:</b>	Uppfyller krav, 10 kg spett från 1 meter.
<b>Artikelnummer:</b>	50 m – 3065020 250 m – 3065034
<b>E-nummer:</b>	50 m – 06 606 08 250 m – 06 606 13
<b>Övrigt:</b>	WAVIN/KRAFTKABEL/SRS 125/110,2/PE/PE100/ E-nr/tillv. datum Rekommenderad böjradie 18 ggr. rörets Yd. Rekommenderad maximal dragkraft vid installation = 32,8 kN. Rören är invändigt släta.



## Produktstandard

Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 6, EN 50626 - 1 : 2023, SPF 5200.

## Godkännande

Produceras enligt SPF 5200.

## Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Miljö: Hälsoaspekt - rören är inte hälsovådliga.

Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt.

Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO<sub>2</sub>, vatten samt sot.

## Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

## Förläggning

Rör/skydd skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

## Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

## Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på: <https://npgnordic.com/sverige>

**Utfärdat** 20250129



Wavin är en del av Orbia, en samling företag som arbetar tillsammans för att hantera några av världens mest komplexa utmaningar. Vi är bundna av ett gemensamt syfte: To Advance Life Around the World.



**Wavin** | Kjulamon 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 (0)16-541 00 00  
Internet [www.wavin.se](http://www.wavin.se) | E-post [kundservice.se@wavin.com](mailto:kundservice.se@wavin.com)

© 2025 Wavin Wavin förbehåller sig rätten att göra ändringar utan förvarning. På grund av kontinuerlig produktutveckling kan de tekniska specifikationerna komma att ändras. Installationsanvisningarna måste följas vid installationen.