

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
(EC Declaration of Performance)

Azonosító: DoP No.: 2025/2

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

1. Egyedi azonosító kód a terméktípus azonosításához:

Wavin EKOPLASTIK PP-R és EVO PP-RCT egyrétegű csövek,
Wavin EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS és FIBER BASALT CLIMA többrétegű csövek,
Wavin EKOPLASTIK PP-RCT idomok és a csövekből és idomokból összeállított rendszerek

2. A termék rendeltetésszerű felhasználása az alkalmazandó műszaki előírásnak megfelelően:

Épületen belül ivóvíz, használati melegvíz, központi fűtés, padlófűtés és hűtési rendszerek.

cső típus	alkalmazási terület
Wavin EKOPLASTIK egyrétegű PP-R cső	
PP-R SS	ivóvíz/használati melegvíz (max. 80°C), padlófűtés
PP-R S3,2	
PP-R S2,5	ivóvíz/használati melegvíz (max. 80°C), központi fűtés
Wavin EKOPLASTIK egyrétegű EVO PP-RCT cső -- PP-RCT idom és rendszer	
EVO PP-RCT	ivóvíz/használati melegvíz (max. 80°C), padlófűtés és központi fűtés
Wavin EKOPLASTIK többrétegű cső PP-RCT/PP-RCT--BF/PP-RCT cső 4 PP-RCT idom és rendszer	
FIBER BASALT PLUS	ivóvíz/használati melegvíz (max. 80°C), központi fűtés
FIBER BASALT CLIMA	ivóvíz/használati melegvíz 80 mm-nél nagyobb, belső átmérőjű csövek esetén (max. 80°C) hűtés, légkondicionálás

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye és elérhetőségei:
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

WAVIN Hungary Kft., 2051 Biatorbágy, Kőris utca 2/A

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosító: DoP No.:

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó
rendszer/szintek:

*Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V.
mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:*

A 2002/359/EK bizottsági határozat alapján: **1+ rendszer** (ivóvíz/használati melegvíz
rendszerekben történő felhasználás esetén).

Az 1999/472/EK bizottsági határozat alapján: **4. rendszer** (fűtési és hűtési rendszerekben
történő felhasználás esetén).

5. Az alkalmazott műszaki előírás(ok):

a., Műszaki értékelést végző szervezet:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

A kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés száma és dátuma: A-33/2021 számú,
2023.06.30. keltű Nemzeti Műszaki Értékelés

b., Kijelölt tanúsító szervezet (1+ rendszer esetén):

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (20)

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosító: DoP No.:

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

6. A termék lényeges jellemzői és azok teljesítményei:

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki Előírás
Wavin EKOPLASTIK PP-R egyrétegű csövek		
Tűzzel szembeni viselkedési osztály (tűzvédelmi osztály)	NPD*	A-33/2021 számú, 2023.06.30. keltű Nemzeti Műszaki Értékelés
Emberi fogyasztásra szánt vízre gyakorolt hatás	Teljesíti a 201/2001 (X.25) Kormány Rendelet előírásait	
Kivitel	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2: 2013 5.1. előírásait	
Méreték és mérettűrések (külső átmérő, falvastagság)	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2: 2013. 6. előírásait	
Belső nyomásállóság Hidrosztatikai (gyűrű) feszültség (165 h, 3,5 MPa, 95°C) (1000 h, 3,2 MPa, 95°C)	Nincs tönkremenetel	
Hosszváltozás hőkezeléskor	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2:2013 8. előírásait	
Hőstabilitás hidrosztatikai nyomásvizsgálattal	NPD*	
Ütésállóság (0°C)	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2:2013 8. előírásait	
Tömegre vonatkoztatott folyási mutatószám (MFR – cső) 2,16kg/230°C	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2:2013 8. előírásait	

* NPD – No Performance Determined– Nincs meghatározott teljesítmény

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosító: DoP No.:

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki Előírás
Wavin EKOPLASTIK EVO PP-RCT egyrétegű csövek		
Tűzzel szembeni viselkedési osztály (tűzvédelmi osztály)	NPD*	A-33/2021 számú, 2023.06.30. keltű Nemzeti Műszaki Értékelés
Emberi fogyasztásra szánt vízre gyakorolt hatás	Teljesíti a 201/2001 (X.25) Kormány Rendelet előírásait	
Kivitel	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2: 2013 5.1. előírásait	
Méretetek és mérettűrések (külső átmérő, falvastagság)	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2: 2013 6. előírásait	
Belső nyomásállóság Hidrosztatikai (gyűrű) feszültség (1000 h, 3,8 MPa, 95°C)	Nincs tönkremenetel	
Hosszváltozás hőkezeléskor	NPD*	
Hőstabilitás hidrosztatikai nyomásvizsgálattal	NPD*	
Ütésállóság	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2: 2013 8. előírásait	
Tömegre vonatkoztatott folyási mutatószám (MFR – cső)	NPD*	
Wavin EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS csövek		
Tűzzel szembeni viselkedési osztály (tűzvédelmi osztály)	NPD*	A-33/2021 számú, 2023.06.30. keltű Nemzeti Műszaki Értékelés
Emberi fogyasztásra szánt vízre gyakorolt hatás	Teljesíti a 201/2001 (X.25) Kormány Rendelet előírásait	
Kivitel	NPD*	
Méretetek és mérettűrések (külső átmérő, falvastagság)	NPD*	
Belső nyomásállóság Hidrosztatikai (gyűrű) feszültség (1000 h, 3,8 MPa, 95°C)	Nincs tönkremenetel	
Hosszváltozás hőkezeléskor	NPD*	
Hőstabilitás hidrosztatikai nyomásvizsgálattal	NPD*	
Ütésállóság	NPD*	
Tömegre vonatkoztatott folyási mutatószám (MFR – cső)	NPD*	

* NPD – No Performance Determined– Nincs meghatározott teljesítmény

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosító: DoP No.:

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki Előírás
Wavin EKOPLASTIK FIBER BASALT CLIMA csövek		
Tűzzel szembeni viselkedési osztály (tűzvédelmi osztály)	NPD*	A-33/2021 számú, 2023.06.30. keltű Nemzeti Műszaki Értékelés
Emberi fogyasztásra szánt vízre gyakorolt hatás	Teljesíti a 201/2001 (X.25) Kormány Rendelet előírásait	
Kivitel	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2:2013 5.1. előírásait	
Méretek és mérettűrések (külső átmérő, falvastagság)	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-:2013 2 6. előírásait	
Belső nyomásállóság Hidrosztatikai (gyűrű) feszültség (1 h, 15 MPa, 20°C) (1000 h, 3,8 MPa, 95°C)	Nincs tönkremenetel	
Hosszváltozás hőkezeléskor	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2:2013 8. előírásait	
Hőstabilitás hidrosztatikai nyomásvizsgálattal (8760 h, 2,6 MPa, 110°C)	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2:2013 8. előírásait	
Útésállóság	NPD*	
Tömegre vonatkoztatott folyási mutatószám MFR – cső (230°C, 2,16 kg)	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-2:2013 8. előírásait	
Wavin EKOPLASTIK PP-RCT idomok		
Tűzzel szembeni viselkedési osztály (tűzvédelmi osztály)	NPD*	A-33/2021 számú, 2023.06.30. keltű Nemzeti Műszaki Értékelés
Emberi fogyasztásra szánt vízre gyakorolt hatás	Teljesíti a 201/2001 (X.25) Kormány Rendelet előírásait	
Kivitel	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-3: 2013 5.1. előírásait	
Méretek és mérettűrések	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-3: 2013 5.1. előírásait	
Tömegre vonatkoztatott folyási mutatószám (MFR – idom)	NPD*	
Idomelem belső nyomásállósága	NPD*	

* NPD – No Performance Determined– Nincs meghatározott teljesítmény

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosító: DoP No.:

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE


Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki Előírás
Wavin EKOPLASTIK EVO PP-RCT csövekből és PP-RCT idomokból, EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS csövekből és PP-RCT idomokból, valamint EKOPLASTIK FIBER BASALT CLIMA csövekből és PP-RCT idomokból készülő csőrendszerek		
Tűzzel szembeni viselkedési osztály (tűzvédelmi osztály)	NPD*	A-33/2021 számú, 2023.06.30. keltű Nemzeti Műszaki Értékelés
Emberi fogyasztásra szánt vízre gyakorolt hatás	Teljesíti a 201/2001 (X.25) Kormány Rendelet előírásait	
Belső hidrosztatikai nyomás alatti tömörség	NPD*	
Hajlításnak kitett szerelvények tömörsége	NPD*	
Kihúzással szembeni ellenállás	NPD*	
Ciklikus hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás (20°C/95°C, 10 bar, 5000 ciklus)	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-5: 2013 4.5. előírásait	
Ciklikus nyomásváltozással szembeni ellenállás (0,5 bar/15 bar, 23°C, 10000 ciklus)	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-5: 2013 4.6. előírásait	
Vákuum alatti tömörség	Teljesíti az MSZ EN ISO 15874-5: 2013 4.7. előírásait	

* NPD – No Performance Determined– Nincs meghatározott teljesítmény

7. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Biatorbágy, 2025.10.20.



Rimanóczy Géza
ügyvezető