

Kabelrör SRE-P/C 110 mm på coil

Producent/lev.

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00

Allmänt

Kabelrör SRE-P/C 110 mm levereras på coil i längder på 50 m eller 250 m som standard. Användningsområde är exempelvis vindkraftparker eller där man önskar "plöja" ner slang vid s.k. vädersäkring. Kabelinstallation sker lämpligen med hjälp av kabelskjutningsteknik.

Tekniska data

Material:	Polyeten PE
Färg:	Svart med gula stripes
Densitet:	0,95 kg/dm ³
Mått:	110/90
Vikt/meter:	Ca 3 kg
Volym:	Coil med 50 m, diameter 2,4 m, bredd 0,95 m, centrum 2,0 m Coil med 250 m, diameter 2,6 m, bredd 1,4 m, centrum 2,0 m
Styvhetklass:	min 8 kN/m ² .
Slaghållfasthet:	Uppfyller krav, 10 kg spett från 1 meter.
Artikelnummer:	50 m – 3065018 250 m – 3065036
E-nummer:	50 m – 06 606 55 250 m – 06 606 57
Övrigt:	WAVIN/KRAFTKABEL/SRE-P 110/90/PE/E-nr/tillv. datum Rekommenderad böjradie 18 ggr. rörets Yd. Rekommenderad maximal dragkraft vid installation = 37 kN. Rören är invändigt släta.



Produktstandard

Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 6, EN 50626 - 1 : 2023, SPF 5200.

Godkännande

Produceras enligt SPF 5200.

Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Miljö: Hälsoaspekt - rören är inte hälsovådliga.

Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt.

Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

Förläggning

Rör/skydd skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på: <https://npgnordic.com/sverige>

Utfärdat 20250129



Wavin är en del av Orbia, en samling företag som arbetar tillsammans för att hantera några av världens mest komplexa utmaningar. Vi är bundna av ett gemensamt syfte: To Advance Life Around the World.

Wavin | Kjulamön 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 (0)16-541 00 00
Internet www.wavin.se | E-post kundservice.se@wavin.com

© 2025 Wavin Wavin förbehåller sig rätten att göra ändringar utan förvarning. På grund av kontinuerlig produktutveckling kan de tekniska specifikationerna komma att ändras. Installationsanvisningarna måste följas vid installationen.

