

Dragtråd för kabeldragning

Producent/lev.

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00

Allmänt

Dragtråd avsedd för indragning av dragvajer i kabelrör. Kan även användas för kabeldragning av klenare kabel. Tillverkad av polypropen. Draghållfasthet 95 kg

Tekniska data

Material:	PP - Polypropen
Färg:	Svartgrå
Densitet:	0,9 kg/dm ³
Vikt/meter:	350 m = 1 kg
Volym:	0,42 x 0,42 x 0,18 = 0,032 m ³
Artikelnummer:	4056079
E-nummer:	06 607 80
Övrigt:	4 rullar/förpackning



Produktstandard

Svensk Standard SS-EN ---, EN standard ---.

Godkännande

Produceras enligt SS- ---.

Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001.

Miljö: Hälsoaspekt Dragtråden är inte hälsovådlig.

Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

Förläggning

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på: <https://npgnordic.com/sverige>

Utfärdad

20250210