

Spill- och dagvatten  
Datablad

# Wavin

## Acaro PP SN12



An Orbia business.

# Wavin Acaro PP SN12

## Produktbeskrivning

Acaro PP SN12 är ett rörsystem med homogen rörvägg och en ringstyvhet på  $\geq 12 \text{ kN/m}^2$  i rödbrun färg.

Rörsystemet har en patenterad tätning som kan tas bort, rengöras, bytas ut eller installeras på plats efter behov.

Acaro PP SN12 rörsystemet kan användas för att transportera hushålls-, kommunalt och industriellt avloppsvatten, tack vare dess kemiska resistens.



## Teknisk information

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nominell diameter [mm]               | DN 110 - 630                                                      |
| Material                             | PP-HM (högmodulär polypropen)                                     |
| Färg                                 | Rödbrun (spill- och dagvatten)                                    |
| Ringstyvhet                          | $\geq 12 \text{ kN/m}^2$ (SN12)                                   |
| Särskilda egenskaper                 | Märkning invändigt rörvägg                                        |
| Utförande                            | Slät homogent gods (insida= slät, utsida=slät)                    |
| Integrerad muff                      | DN 160 - 400 (dubbelmuff på DN 110, 500 och 630)                  |
| Tätningring                          | Förmonterad, förskjutningssäker, patenterad                       |
| Material tätningring                 | Standard = EPDM, på begäran = NBR                                 |
| Rörsystemets täthet                  | -0,8 till 9,0 bar, lämplig för användning i dricksvattenskyddszon |
| Min. marktäckning                    | 0,5 m                                                             |
| Max. marktäckning                    | 6,0 m                                                             |
| Max. installationsdjup i grundvatten | 5,00 m                                                            |
| Trafiklast                           | SLW 60 (motsvarar 60 tons belastning fördelat på 3 axlar)         |
| Relevant produktstandard rörsystem   | EN 1852                                                           |
| Relevant produktstandard tätningar   | EN 681                                                            |
| Installation                         | Enligt gällande AMA Anläggning                                    |
| Underhåll                            | Produkten kräver inget speciellt underhåll                        |
| Avfall                               | Materialet går att återvinna                                      |



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



**Wavin** | Kjulamön 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 (0)16-541 00 00  
Internet [www.wavin.se](http://www.wavin.se) | E-post [kundservice.se@wavin.com](mailto:kundservice.se@wavin.com)

© 2026 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.