

REGN- OG SPILDEVAND

WAVIN Glat PP Multilayererrør



Wavin Glat PP multilayerrør

Wavin PP multilayerrør er en familie af slagfaste og slidstærke plastrør til afledning af regn- og spildevand.

Wavins krav til styrke, slagfasthed og fleksibilitet overstiger langt de kvalitetskrav, som stilles andre steder i Europa og endda via Nordic Poly Mark. Med Wavins glatte PP multilayerrør kan du derfor føle dig helt tryk – i lang tid.

Fordele:

- **Let og sikker installation**
- **Slidstærkt og slagfast**
- **Overstiger markedskrav**
- **Nem inspektion**

Lettere installation

Takket være vores innovative råvare- og produktionsteknologi har vi skabt et rør, som er let at håndtere og manøvrere ude i marken. Det giver dig helt kontante fordele i sparet tid og arbejdsomkostninger.

Dobbelt sikkerhed

De glatte PP rør fremstilles med Wavins velkendte Fix•lock® tætningsring. Den unikke Fix•lock® tætnes på to punkter, hvilket giver en stor anlægsflade og dobbelt sikkerhed for tætte samlinger.

Slidstærkt og slagfast

Rørets struktur består af tre lag, hvilket gør røret både slidstærkt og slagfast. Rørets glatte inderside giver en god vandføringsevne, mens det midterste lag giver røret styrke og stivhed. På ydersiden er røret beskyttet mod overfladeskader takket være den glatte overflade.

Skåner miljøet

Det glatte PP rør er fremstillet af plasttypen polypropylen (PP) – en plasttype, som bl.a. er kendt for at have en lang levetid. PP materialet kan desuden genbruges, hvilket yderligere forlænger levetiden. Er bæredygtighed vigtigt for dig, så vælg Wavins glatte PP rør.

Sikker installation

Når du har installeret dine glatte PP rør i rørgraven, kan du føle dig helt tryk. PP materialet giver røret styrke og robusthed, hvorfor du kan være sikker på, at røret kan modstå selv store belastninger, ligesom det er korrosionsbestandigt over for aggressivt spildevand.

Wavin glat PP flerlagsrør er testet og certificeret i henhold til de nordiske INSTA-CERT regler og mærket med Nordic Poly Mark. Wavin glat PP flerlagsrør er certificeret i henhold til INSTA SBC EN 13476.



Nordic Poly Mark

Dim.	Wavin nr.	VVS nr.	Ringstivhed	Længde
110	1513103	195110050	SN4	500
110	1513105	195110100	SN4	1000
110	1513106	195110200	SN4	2000
110	1513107	195110300	SN4	3000
110	1513109	195110600	SN4	6000
160	1513115	195111100	SN4	1000
160	1513116	195111200	SN4	2000
160	1513117	195111300	SN4	3000
160	1513119#	195111600	SN4	6000
110	1513205	195120100	SN8	1000
110	1513206	195120200	SN8	2000
110	1513207	195120300	SN8	3000
110	1513208#	195120600	SN8	6000
160	1513215	195121100	SN8	1000
160	1513216	195121200	SN8	2000
160	1513217	195121300	SN8	3000
160	1513219#	195121600	SN8	6000

#Leveres på bestilling.