


# Acaro

## Green Connect 2000 Anschluss-Sattel

### Produktbeschreibung

Praktische Sattellösung für den nachträglichen Anschluss an bestehende, unterschiedlich dimensionierte Rohrsysteme.



### Technische Informationen

<b>Nennweite Hauptrohr [mm]</b>	DN/OD 250 – DN/OD 630
<b>Nennweite Anschluss [mm]</b>	DN/OD 160
<b>Material</b>	PVC-U
<b>Farbe</b>	Grau / schwarz
<b>Ringsteifigkeit Hauptrohr</b>	8 kN/m <sup>2</sup> (SN 8) bzw. 16 kN/m <sup>2</sup> (SN 16)
<b>Einsatzbereich</b>	Glattwandige Rohre
<b>Verbindung</b>	Mittels Kronenbohrer
<b>Bohrmaß [mm]</b>	159
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Horizontal und vertikal
<b>Dichtsicherheit</b>	0,5 bar (Wasserdruck); 0,3 bar (Vakuum)
<b>Abwinkelbereich</b>	45° bis 135°
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	VST ≥ 77°C (nach DIN EN ISO 2507-2)
<b>Relevante Produktnorm</b>	DIN EN 13598-1
<b>Prüfnormen</b>	DIN EN ISO 1167 DIN EN ISO 580