


Ändlock TÄ i Tätt utförande för DVK-T

Producent/lev.

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00.

Allmänt

Ändlock avsett för DVK – T – rör. Ändlocket är utformat för att passa invändigt i skarvmuffen och utvändigt på röret. Det är viktigt att tätningsseringen är monterad på rörände innan locket sätts på plats i annat fall för man ingen tät anslutning av ändlocket. Ändlocket finns till de dimensioner som finns av DVK-T.



Tekniska data

Material:	PEL – polyeten låg densitet
Färg:	Röda
Densitet:	0,92 kg/dm ³
Mått:	Passande till DVK-T rör med ytterdiameter: 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm
Vikt/styck:	50 mm- 0,01 kg, 75 mm- 0,01 kg, 110 mm- 0,03 kg, 125 mm- 0,03 kg, 160 mm- 0,04 kg

E-Nummer	Wavin Material	Materialbeteckning	Antal i förpackning
0660125	4056080	ÄNDLOCK TÄ50 TÄTT RÖTT	900
0660126	4056081	ÄNDLOCK TÄ75 TÄTT RÖTT	400
0660127	4056082	ÄNDLOCK TÄ110 TÄTT RÖTT	150
0660128	4056083	ÄNDLOCK TÄ125 TÄTT RÖTT	50
0660129	4056084	ÄNDLOCK TÄ160 TÄTT RÖTT	

Produktstandard:

Godkännande:

Kvalitetssäkring: Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Miljö: Hälsoaspekt - Fästen är inte hälsovådliga.

Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt.

Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Lagring: Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

Förläggning: Rören skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll: Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall:

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på: <https://npgnordic.com/sverige>

Utfärdat 20250415