

LATTIALÄMMITYS

Tietolehti

Wavin Sentio

Johdoton ulkoanturi



wavin

orbia 

Käyttö

Johdotonta Wavin Sentio -ulkoanturia käytetään Sentio-ohjausyksikön yhteydessä tulolämpötilan säätelyyn.

Tiedot	
Syöttöjännite	2,0–3,5 V (kaksi rinnan kytkettyä 3,0 V:n CR123A-litiumparistoa)
Paristojen kesto	Tavallisesti 5 vuotta (1 kpl) / 10 vuotta (2 kpl)
Virrankulutus per yksikkö enint.	50 mA, valmiustilassa 20 µA
Taajuus	868,5 MHz
Kantama	Enintään 200 m avomaastossa
Lämpötilan mittausalue	25T60 (–25...60 °C) (suositus CR123A-paristoille)
Mitat	90 x 110 x 35 mm
Paino	145 g (ilman paristoja)
Kotelointi	IP 53 (SS-EN 60529)
Käyttöympäristö	Ilmankosteus 0–90 %, ulkoilma, ei-kondensoiva
Vastaavuudet	SS-EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 220-2, SS-EN 60730-1, SS-EN 55032, SS-EN 55024, SS-EN 50581