

Wavin Green Connect 2000

Produktbeschreibung

Wavin Green Connect 2000 ist ein Vollwandrohrsystem mit einer Ringsteifigkeit von SN10/SN16 in der Farbe Grün. Das Rohrsystem erfüllt alle Anforderungen an ein modernes Abwasserrohrsystem für die private und kommunale Entwässerung und ist Teil des ganzheitlichen Wavin Green Connect Systems.



Technische Informationen

Allgemein	Nennweiten	DN/OD 110 – DN/OD 500	
	Material	PP-MD	
	Gemessene Ringsteifigkeit (nach DIN EN ISO 9969)	≥ 10kN/m ² / ≥ 16kN/m ²	
	Farbe	Maigrün (RAL 6017)	
Konstruktion/ Dichtung	Ausführung	glattes Vollwandrohr	
		Innen/Außen	glatt
	Verbindung	Steckverbindung	
	Dichtungen	Standard	SBR/EPDM 3-Fach-Lippendichtring
		Auf Anfrage	NBR 3-Fach-Lippendichtring
Dichtsicherheit	bis 2,5 bar		
Statik	Min. Überdeckung	0,50m	
	Max. Überdeckung	6,00m	
	Max. Einbautiefe in Grundwasser	5,00m	
	Verkehrslasten	LM 1 nach DIN EN 1991-2/NA, vorher: SLW 60 nach DIN 1072	
Zulassungen und Normen	Relevante Produktnormen	DIN EN 14758	
	Anwendungsnormen	DIN EN 476	
	Dichtungen	DIN EN 681	
	Verlegung	DIN EN 1610	
	Richtlinien	ATV-DVWK-A 142, ATV-DWK-A 127, DWA-A 118, DWA-A 139, ZTV A-StB 97	

