

Pegamentos soldaduras



Pegamentos soldaduras

Cemento disolvente para tubos y conexiones de PVC

Fabricadas bajo las normas NTP 399.072 (CPVC), ASTM F493 (CPVC) y NTP 399.090 (PVC), ASTM D2564(PVC). Pavco Wavin conserva una línea amplia de Soldaduras (cemento solvente), que se dividen en cinco clases: Regular PVC para condiciones especiales, Regular PVC estándar, Medium PVC, Heavy PVC y Regular CPVC. Estas se utilizan dependiendo de las necesidades identificadas:

1. Soldadura para PVC Azul – Tipo Regular:

- Para tubos y conexiones de PVC para presión de 1/2" hasta 2" y sin presión hasta 4".
- Uso para condiciones especiales (húmedas) y la condición húmeda aplica en los tres caso Agua, desagüe y eléctrica.

2. Soldadura para PVC Dorada – Tipo Regular:

- Para tubos y conexiones de PVC para presión de 1/2" hasta 2" y sin presión hasta 4".
- Uso en sistemas de presión de agua fría, sistemas de desagüe, ventilación y canalización eléctrica.

3. Soldadura para PVC Negro – Tipo Mediano:

- Para tubos y conexiones de PVC para alta presión de 2 1/2" hasta 6" o de 75mm hasta 160mm.
- Sistemas de presión de agua fría. También para diámetros de 6" o 160mm en sistemas sin presión.

4. Soldadura para CPVC Naranja – Tipo Regular:

- Para tubos y conexiones de CPVC para alta presión hasta 2".

¿Por qué comprar soldaduras Pavco Wavin?



- Nuestros productos cumplen la Norma Técnica Peruana NTP y Norma Técnica Americana ASTM.
- Nuestra formulación es LOW VOC, lo cual contempla una reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Esta formulación cuida el medio ambiente y tu salud.
- Nuestra formulación es exclusiva, no debilita la tubería, permitiendo una unión segura, libre de fallas y filtraciones.
- Contamos con presentaciones especiales (1/64 y 1/128 gal) para reparaciones domiciliarias simples.

PORTAFOLIO DE SOLDADURAS						
Soldadura para tuberías y conexiones PVC						
Línea	Presentación	Envase	Lote Mínimo	Rango de trabajo	Viscosidad (cP)	
REGULAR AZUL	1/32 GAL	Lata	24	Para tubos y conexiones de PVC para presión de 1/2" hasta 2" y sin presión hasta 4".	90 a 500	
	1/16 GAL	Lata	24			
	1/4 GAL	Lata	12			
REGULAR DORADA	1/128 GAL	Vidrio	60	Para tubos y conexiones de PVC para presión de 1/2" hasta 2" y sin presión hasta 4".	90 a 500	
	1/64 GAL	Lata	24			
	1/32 GAL	Lata	24			
	1/16 GAL	Lata	24			
	1/8 GAL	Lata	12			
1/4 GAL	Lata	12				
MEDIANO NEGRO	1/16 GAL	Lata	24	Para tubos y conexiones de PVC para alta presión de 2 1/2" hasta 6" o de 75mm hasta 160mm.	500 a 1600	
	1/4 GAL	Lata	12			
HEAVY VERDE	1/4 GAL	Lata	12	Para tubos y conexiones de PVC para alta presión y sin presión desde 8" hasta 12".	1600	
Soldadura para tuberías y conexiones CPVC						
Línea	Presentación	Envase	Lote Mínimo	Rango de trabajo	Viscosidad (cP)	
REGULAR NARANJA	1/128 GAL	Vidrio	60	Para tubos y conexiones de CPVC para alta presión hasta 2" y sistemas a presión de agua caliente.	90 a 500	
	1/64 GAL	Lata	24			
	1/32 GAL	Lata	24			
	1/16 GAL	Lata	24			
	1/8 GAL	Lata	12			
1/4 GAL	Lata	12				

Instrucciones de uso



1. Agite el producto antes de aplicarlo.



2. Corte el tubo procurando un corte recto y elimine los residuos.



3. Aplique una capa delgada de soldadura en la espiga.



4. Aplique una capa delgada en el interior de la campana.



5. Inserte y realice 1/4 de giro para asegurar una buena distribución interna de la soldadura.



6. Deje pasar 5 minutos antes de manipularlo y 2 horas para el curado antes de someterlo a presión.



@pavcowavin.pe / www.wavin.com/es-pe
RUC: 20305909611 / MEXICHEM PERU S.A.

