

FICHA TÉCNICA

TANQUE USO INDUSTRIAL (PE)

Fabricado en Polietileno (PE) 100 % virgen, ideal para almacenamiento de agua.



PLASTIGAMA

wavin

Ventajas

Tanque industrial de Polietileno de Alta Densidad (PEAD).

Por ser de un material plástico, no se corroe, ni se oxida.

Paredes 100% lisas sin porosidades.

No reproduce gérmenes o virus dentro del tanque. Evita la proliferación de organismos como algas y lama, gracias a las propiedades del material y su color, que impide el paso de la luz.

Livianos, Prácticos y Herméticos.

Son fáciles de ser transportados por una persona debido a su bajo peso y tamaño.

Su estructura protege el contenido de impurezas y contaminación externa.

En la superficie superior del tanque se ubican 2 tapas roscadas para facilitar la manipulación de su contenido.

Resistencia al impacto.

Tiene la capacidad de resistir una caída de altura máxima de 2 metros, sobre pavimento rígido, bajo estas condiciones no sufrirá fisuras.

Variedad de usos.

Ideal para almacenar agua para uso agrícola o industrial.

Puede ser utilizado con productos químicos, previa consulta a nuestro Departamento Técnico.

Solución ideal para ser utilizado en comunidades para resolver problemas de abastecimiento de agua.

Se puede utilizar para almacenar los siguientes productos:

De acuerdo a la norma ISO/TR 10358:1993

- Agua potable
- Agua cruda o natural
- Jugos Cítricos
- Pulpa de fruta
- Mermelada
- Cerveza
- Aceites animales y vegetales
- Glucosa
- Almidón
- Vinagre
- Otros productos químicos o alimenticios

Para almacenar productos con densidades mayores al agua se deben tener consideraciones especiales. Consultar con el Dpto. Técnico de **Plastigama Wavin**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Capacidad	H	Diámetro. ext. De	Espesor mín. pared	Tapa peq. Tp	Tapa grande Tg	Código
Galones	mm	mm	mm	Pulg.	mm	
55	940	560	2,25	3/4	940	925495

Recomendaciones

Durante el transporte y almacenamiento en las bodegas



Para su traslado vacío, inclínelo y gírelo

Ubicar sobre una superficie lisa, uniforme y continua

Apile solo hasta dos tanques vacíos



Evite que el tanque lleno descance su peso en posición horizontal



No usar enterrado

Importante

La base de los tanques deberá apoyarse obligatoriamente sobre una superficie plana, horizontal, dura, uniforme, indeformable y limpia.

Rev.: 2021 - 05 - 11

Durán: Km. 4.5 Vía Durán - Tambo

Telf.: 3716900

www.plastigamawavin.com



EMPRESA CON CERTIFICACIONES:

ISO 9001 Calidad
ISO 14001 Medio ambiente
OHSAS 18001 Seguridad y salud
ISO/IEC 17025 Laboratorios
ISRS Clasificación de seguridad

PLASTIGAMA

WAVIN