

Wavin Tegra 1000^{Génération2}

Désignation commerciale du produit

- ⦿ Tegra 1000^{Génération2}

Domaine d'emploi

- ⦿ Regard visitable pour réseaux d'assainissement gravitaires, eaux pluviales et eaux usées domestique enterrés, jusqu'à 5 m de profondeur (fil d'eau).
- ⦿ Compatible avec les réseaux en PVC de DN 160 à DN 400 ou avec des pièces intermédiaires de raccordement PVC (grès, fonte, PRV).
- ⦿ Installation sous chaussée ou hors chaussée ; avec ou sans présence de nappe phréatique.

Description du produit

- ⦿ Wavin Tegra 1000^{Génération2} est un regard visitable de diamètre intérieur 1000. Il comprend :
 - Une couronne de répartition
 - Un cône de réduction
 - Une échelle amovible en PRV
 - Une réhausse annelée de rigidité $2 < SN < 4$
 - Des éléments de fond munis de 2 à 4 emboîtures femelles, orientables de + ou - 7,5° soit 15° par fond.
 - Des joints d'étanchéité aux jonctions des éléments constituant le regard.
- ⦿ Les différents éléments constituant Tegra 1000^{Génération2} sont assemblés sur chantier.

Préconisation de pose

- ⦿ Voir Guide de pose Tegra 1000^{Génération2}

Agréments – Certifications

- ⦿ Conforme aux normes : NF EN 13598-2
- ⦿ Titulaire de la marque de qualité NF 442

