

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 132/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Obejma spec. WAVIN z wkładką EPDM**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **132/2**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Obejmy specjalistyczne Wavin są przeznaczone do mocowania przewodów instalacyjnych, w zakresie wynikającym z właściwości użytkowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Wavin Polska S.A., ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk; miejsce produkcji: zakład produkcyjny w Republice Czeskiej
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2020/1340 wydanie 2: Obejmy do mocowania przewodów instalacyjnych „Obejmy specjalistyczne Wavin”
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Nośności obliczeniowe	Obejma specjalistyczna Wavin:	
	Oznaczenie	Nośność obliczeniowa kN
	Obejma specjalistyczna Wavin 32	0,38
	Obejma specjalistyczna Wavin 40	0,39
	Obejma specjalistyczna Wavin 50	0,45
	Obejma specjalistyczna Wavin 63	0,50
	Obejma specjalistyczna Wavin 75	0,52
	Obejma specjalistyczna Wavin 90	0,98
	Obejma specjalistyczna Wavin 110	1,19
	Obejma specjalistyczna Wavin 125	1,40
	Obejma specjalistyczna Wavin 160	1,70
	Obejma specjalistyczna Wavin 200	2,50
	<i>Spełnione są warunki stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowności (kryterium dopuszczalnego odkształcenia obejmy)</i>	
Trwałość	Powłoka ochronna cynkowo-aluminiowa UltraProtect® 1000 o grubości nie mniejszej niż 4 µm; Metoda oceny wg PN-EN ISO 2808:2020	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać(-a):
Przemysław Filipczak – Menadżer ds. Certyfikacji
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Buk, 18.07.2025r
(miejsce i data wydania)

(podpis)

