

# Cône faible profondeur Tegra 1000<sup>Génération2</sup>

---

## Désignation commerciale du produit

- Cône de réduction Tegra 1000<sup>Génération2</sup> faible profondeur

## Domaine d'emploi

- Réseaux d'assainissement enterrés EU ou EP séparatif ou unitaire, sous chaussée, trottoirs, accotements et espaces verts avec ou sans nappe phréatiques pour des côtes fil d'eau jusqu'à 5 m.

## Description du produit

- Sa fonction est d'assurer la liaison entre le dispositif de fermeture de DN 600 (tampon hydraulique + couronne de répartition) et l'élément de fond.
- L'élément comprend :
  - Une partie mâle nervurée non découpable qui permet le positionnement d'un joint de propreté.
  - Une partie mâle qui permet l'assemblage sur l'élément inférieur.
  - 2 montants verticaux intégrés pour supporter l'échelle en polyester renforcé de fibre de verre (PRV) au niveau d'un échelon.
  - 2 perçages diamétralement opposés permettent la mise en place d'accessoires de levage et de manutention
- Matière : Polyéthylène
- Couleur : Noir
- Élément découpable au pas de 100mm pour ajustage sur chantier (s'utilise sans réhausse)
- Joint d'étanchéité : référence **3042126**
- Joint de propreté pour trou d'homme : référence **4023826**

## Préconisation de pose

- Voir Guide de pose Tegra 1000<sup>Génération2</sup>

Caractéristiques dimensionnelles

| Référence |
|-----------|
| 3025213   |

