

Produktinformation Klett-/Tackersysteme

Wavin Flexi “Brandschutzplatte”

Hohe Brandschutzerfordernisse? Kein Problem für die Wavin Flexi Brandschutzplatte. Sie verfügt über eine nicht-brennbare Mineralfaserschicht, die frei von Flammschutz Additiven ist. Neben ihren brandschutz-technischen und ökologischen Eigenschaften bietet die Verlegeplatte einen erhöhten Trittschallschutz von bis zu 28 dB. Auf Wavin Flexi Brandschutzplatten können neben der Fixierung mit Klett auch Tackernadeln zum Einsatz kommen. Hierfür verfügt das System über eine reißfeste und dünne Kunstfaser-Deckschicht, die mit dem Unter-material sicher versteppt ist.

Produktvorteile

- ⦿ Trittschallverbesserung bis zu 28 dB
- ⦿ Baustoff-/Brandklasse A1 nach Euroklasse
- ⦿ Rohrabstand frei wählbar
- ⦿ Ein-Mann-Verlegung
- ⦿ Rohrbefestigung mit Klett oder Tackernadeln
- ⦿ ökologisch: Vlies und PE-RT Rohr recycelbar

Technische Daten

Artikelnummer	4081209
Wärmeleitgruppe	WLG 035
Wärmeleitfähigkeit	0,035 W/(m K)
Wärmedurchlass-widerstand	$R = 0,86 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Dynamische Steifigkeitsgruppe	$\leq 19 \text{ MN/m}^3$
Stärke	30-3 mm
Steifigkeitsgruppe	SD 20
Trittschall-verbesserungsmaß	bis zu 28dB
Max. Verkehrslast	$\leq 5 \text{ KN/m}^2$
Ca. Gewicht/m ²	4,44 kg/m ²
Folienüberlappung	30/80 mm
Rohrdurchmesser	alle Dimensionen
Baustoff-/Brandklasse Dämmung	A1 nach Euroklasse
Verlegeraster	50 mm und Vielfaches
Deckschicht	Kunstfaser erfüllt die Anforderungen nach DIN 18560
Anwendungsbereich EN 1991-1-1 Tab. 6.1 DE	A/B/C1-C3, C5/D1-D2/E1/ T1-T2/Z
Schmelzpunkt Mineralwolle	$\geq 1000^\circ\text{C}$
Plattenmaß	1000 x 1000 x 30 mm
Verpackung	40 m ² auf Einwegpalette

