

GULVVARME

Sentio trådløs rumtermostat,
trådløs rumtermostat med
infrarød gulvføler, trådløs
rumsensor



wavin

Anvendelse

Wavin Sentio trådløs rumtermostat/rumsensor anvendes sammen med Wavin Sentio styreenheden til regulering af rumtemperaturen.

Generelt	
Strømforsyning	2,2 - 3,5 V (2xAA 1,5 V Alkaline batterier)
Batteri levetid	Typisk 2 år
Maks. forbrug pr. enhed	Trådløs rumtermostat u/m. IR gulvføler 150mA (fuldt oplyst display) Trådløs rumsensor 40 mA
Frekvens	868,5 MHz
Rækkevidde	Maks. 100 meter i åben terræn
Måleområde, rumtemperatur	T50 (0-50°C), nøjagtighed +/- 0,5 °C, trin 0,1 °C
Måleområde, gulvtemperatur	T40 (0-40°C) nøjagtighed +/- 1 °C ved 25 °C trin 0,1 °C
Måleområde, luftfugtighed	10 - 90% rH, nøjagtighed +/- 3%, trin 1% rH
Dimensioner	62 x 85 x 22 mm
Vægt	100 g
Beskyttelsesklasse	IP 31 (EN 60529)
Omgivelser	T40 (0-40°C) Indendørs, ikke kondenserende
I henhold til	EN 62368-1, EN 62311, ETSI EN 300 220-2, EN 60730-1, EN 55032, EN 55024, EN 50581