

Skarvmuff för optorör - MOS

Producent/lev.

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00

Allmänt

Skarvmuff för slät slang typ opto rör. Skarvmuffarna är trycktäta (upp till 16 bar) och dragfasta. Skarvmuffen är av s.k. "push-fit" typ, optorören kapas vinkelrätt och fasas av, därefter trycks rören in i muffen. Man behöver inte efterspanna. Muffarna kan öppnas om man behöver lossa optorören. Skarvmuffarna är försedda invändigt med tätningsringar och klämringar.



Tekniska data

Material:	PP - Polypropen
Färg:	Benvita
Mått:	För släta rör med Yd: 32 mm, 40 mm och 50 mm.
Vikt/st. -enhet:	MOS32 – 0,09 kg/st., MOS40 – 0,175 kg/st. och MOS50 – 0,300 kg/st
Artikelnummer:	MOS32 - 4056215, MOS40 - 4056216, MOS - 4056220
Förpackning:	MOS32 70st, MOS40 60st, MOS50 33st
E-nummer:	MOS32 – 06 608 60, MOS40 – 06 608 61, MOS50 – 60 608 62

Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001.

Miljö: Hälsoaspekt Rören är inte hälsovådliga.

Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Utfärdat 20250218