

Prohlášení o shodě 10/IS/2025/a



Uvádějící na trh: WAVIN Czechia s.r.o.
Sídlo: Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem, IČO: 27560597

Vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení.

Údaje o výrobku:

Název: Revizní šachta Wavin TEGRA 600 LC (G2) z polypropylenu (PP) a z recyklátu polypropylenu (rPP) pro vnější kanalizační systémy s použitím vně budov.
Sortiment: DN 600
Výrobce: Wavin Nederland, Holandsko

Způsob posouzení shody:

Shoda výrobku byla posouzena podle Zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, souvisejícího Nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění. Pro vydání Prohlášení byl podkladem Certificate of Compliance K 1724-3/08.2020 ze dne 24.4.2025, report K 24 1405.1

Předpisy, použité při posouzení shody:

DIN EN 13598-2, DIN CEN/TS 13598-3

Autorizovaná osoba zúčastněná na posuzování shody:

obchodní jméno: Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt
Sídlo: Grafenstrasse 2, 64 283 Darmstadt
 Německo

Deklarované technické vlastnosti

deklarované vlastnosti	odkaz na normu	parametry
Tlaková odolnost	DIN EN ISO 13598-2 5.2, tab.A1	3000h, R 3,4, -0,147 bar, 80°C
Index toku taveniny	DIN EN ISO 13598-2 tab.A.2	V intervalu dle tabulky
Oxidační indukční doba (termooxidační stabilita)	DIN EN ISO 13598-2 tab.A.2	OIT PP ≥ 10min
značení	DIN EN ISO 13598-2 tab.11	Značení v souladu s tabulkou 11
Vzhled, rozměry	DIN EN ISO 13598-2, norma výrobce	Hladký povrch, bez defektů, material bez nečistot
hustota	DIN EN ISO 13598-2 tab.A.2	Materiál šachty

deklarované vlastnosti	odkaz na normu	parametry
Strukturální integrita	DIN EN ISO 13598-2 8, tab.6, příloha B	Bez deformace nebo prasknutí
Rázová odolnost	DIN EN ISO 13598-2 příloha C	Bez trhlin nebo prasknutí
Rázová houževnatost	DI EN ISO 13263	Bez trhlin nebo prasknutí
Kruhová tuhost	DIN EN ISO 9969, ISO 13268	≥4KN/m2
Těsnost spojů (připojení trubek ke dnu šachty)	DIN EN 13259, podmínka D	Žádná netěsnost
Vodotěsnost připojení stoupační trubky k šachtovému dnu (od 0 bar do 0,5 bar)	DIN EN 13259, podmínka A	0,5 bar, 0,005 bar, -0,3 bar Žádná netěsnost
Vodotěsnost mezi jednotlivými elementy stoupační trubky (0,1H bar, 15 min)	DIN EN ISO 13598-2 Šachta naplněná vodou po max.hloubku doporučenou výrobcem	Žádná netěsnost

Potvrzujeme, že:

Sestavy revizních a vstupních šachet Wavin TEGRA 600 LG jsou shodné s technickou dokumentací. Šachty splňují deklarované vlastnosti výrobku, splňující základní požadavky dle nařízení vlády č.163 v platném znění, jsou pro deklarovaná použití, při dodržení Technického manuálu bezpečné. Jsou přijata opatření, kterými je trvale zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

V Kostelci nad Labem 9.9.2025



Martin Římal
Výrobní ředitel




ing. Petr Franěk
jednatel společnosti a finanční ředitel