

Ändlock "Ä" normalt utförande, för både släta och korrugerade rör

Producent/lev.

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00.

Allmänt

Ändlock avsett för alla typer av rör med undantag av DVK-T – rör till vilka ändlock typ TÄ finns. Ändlocken passar invändigt i muffen på rören och utvändigt på rörände. Locken finns till samtliga rördimensioner i Wavin's sortiment.



Tekniska data

Material:	PEL – polyeten låg densitet
Färg:	Svart
Densitet:	0,92 kg/dm ³
Mått:	Passande rör med ytterdiameter: 50 mm, 75 mm, 110 mm, 160 mm
Vikt/styck:	50 mm- 0,02 kg, 75 mm- 0,04 kg, 110 mm- 0,06 kg, 160 mm- 0,29 kg

E-Nummer	Wavin Material	Materialbeteckning	Antal i förpackning
0660462	4056179	ÄNDLOCK Ä50 SVART	250
0660463	4056181	ÄNDLOCK Ä75 SVART	500
0660465	4056183	ÄNDLOCK Ä110 SVART	150
0660467	4056188	ÄNDLOCK Ä160 SVART	70

Produktstandard:

Godkännande:

Kvalitetssäkring: Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Miljö: Hälsoaspekt - Fästen är inte hälsovådliga.

Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt.

Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Lagring: Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

Förläggning: Rören skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll: Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall:

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på: <https://npgnordic.com/sverige>

Utfärdat 20250415