

Wavin Kabelrör - DVR

Producent/lev.

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00.

Allmänt

Dubbelväggigt kabelskyddsror som levereras på rullar. Roret består av en korrugerad utsida och en delvis slät insida. Utsidan på roret är tillverkat av HD – polyeten och insidan är tillverkad av en polyetenkvalite med speciella böj-egenskaper. Innerröret är infärgat grönt. Rören är avsedda för skydd av kabel och förläggs där man önskar så få sammanskarvningar som möjligt. Skarvning sker med hjälp av skarvmuffar typ M eller om man önskar en tät skarv med muff typ MT. Försedd med dragtråd.



Tekniska data

Material:	PE-HD/MD – polyeten high density/medium density
Färg:	Gul, grön
Densitet:	0,95 kg/dm ³ , 0,94 kg/dm ³
Mått:	50/42 mm, 75/63 mm, 110/94 mm längd – 50 meter/rulle
Vikt/meter:	50 mm- 0,22 kg, 75 mm- 0,40 kg, 110 mm- 0,625 kg
Volym:	50 mm- 0,3 m ³ , 75 mm- 0,6 m ³ , 110 mm- 1,4 m ³
Styvhetklass:	5 – 12 kN/m ² enligt SS-3519, beroende på dimension
Artikelnummer:	Gul – 50 mm- 3064818, 75 mm- 3064823, 110 mm- 3064827 Grön – 50 mm- 3064817, 75 mm- 3064824, 110 mm- 3064829
E-nummer:	Gul – 50 mm- 06 603 07, 75 mm- 06 603 10, 110 mm- 06 603 05 Grön – 50 mm- 06 603 09, 75 mm- 06 603 08, 110 mm- 06 603 06

Produktstandard

Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 5

Godkännande

Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

- ☉ Miljö: Hälsoaspekt - rören är inte hälsovådliga.
- ☉ Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

Förläggning

Rören skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på:

<https://npgnordic.com/sverige>

Utfärdat 20230208