

REK140-RDCD25

		UoM	REK140-RDCD25
Nome o denominazione commerciale del fornitore			BROFER
SEC in per ogni tipo di clima	Freddo	KWh/(m ² a)	-75,1
	Temperato		-37,1
	Caldo		-13,6
SEC class	Freddo		A+
	Temperato		A
	Caldo		E
Tipologia prodotto			UVR-B, bidirezionale
Tipo di motorizzazione			Velocità multiple
Sistema di recupero calore			Recuperatore controcorrente
Efficienza termica ¹			88,7%
Portata massima ²		m ³ /h	160
Potenza elettrica complessiva massima portata		W	60
Livello di potenza sonora ³		dB(A)	49
Portata di riferimento ⁴		m ³ /s	0,03
Differenza di pressione di riferimento		Pa	50
SPI ⁵		W/m ³ /h	0,25
Fattore di controllo e tipologia			1
Percentuale massima di trafilamento ⁶		interno	6,7%
		esterno	6%
Indirizzo internet			www.wavin.it

1: Efficienza di conformità a EN13141 -7:2010 alla portata di riferimento

2: Portata massima a 100 Pa di pressione esterna

3: Irraggiamento della cassa alla portata di riferimento a 50 Pa di pressione esterna

4: La percentuale della portata di riferimento è del 70% della portata massima a 50 Pa di pressione esterna in conformità a EN13141-7:2010

5: In conformità a EN13141-7:2010

6: In conformità a EN13141-7:2010

SEC: consumo energetico specifico