

Corso limiteur de débit à orifice calibré

Caractéristiques dimensionnelles

Références	Ø Entrée/Sortie	Ø Surverse (mm)	Hauteur de décantation (h)	Hauteur du fond (H)	Diamètre interne (mm)	Diamètre externe (mm)	Poids (Kg)
3030142	160	250	300	950	1000	1100	120
3030139	200	250	300	950	1000	1100	120
3029821	250	250	300	950	1000	1100	120
3029820	315	315	300	950	1000	1100	120
3029807	400	400	300	950	1000	1100	140

Domaine d'emploi

- Regard de régulation à orifice calibré pour réseaux d'eaux pluviales.
- Compatible avec les réseaux en PVC de DN 160 à DN 400 ou avec des pièces intermédiaires de raccordement PVC (grès, fonte, PRV.)
- Installation sous chaussée ou hors chaussée, avec ou sans présence de nappe phréatique.

Description du produit :

- Matériau : PEHD Recyclable
- Connexion entrée femelle, connexion sortie mâle
- Profondeur maximale de mise en œuvre : 5 m
- Profondeur Fe (fil d'eau) maximale : 4,7 m

A compléter avec les accessoires : joint, réhausse, cône, dalle selon la hauteur du regard.

Préconisation de pose :

- Selon les recommandations de mise en œuvre des regards tel que défini dans le Fascicule 70 et les préconisations du Guide de pose Wavin Tegra 1000.

Entretien

- Aspiration des matières décantées avec un camion hydrocureur.
- Maintenance en cas de blocage :
 - Manœuvrer la pelle avec le manche
 - Si le blocage persiste, ôter la pelle avec le manche
 - Aspirer le trop plein d'eau
 - Procéder à un hydrocurage et aspiration
 - Repositionner la pelle nettoyée

